



# TRITON BLUE AQUA METEOR 84 NEON LED PAIR 7 LED X 12 RGBW + NEON EFFECT 26º IP65



**TRITON BLUE**

Proyector IP65 PAR WASH con 7 LED de 12W  
+ efecto tipo Neón con 60 LED RGB de 0,6W

- Control Full HD de los LED
- Fabricado en aluminio muy resistente
- CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
- Hasta 16,7 millones de colores RGBW con control de saturación total
- Apertura del haz de salida de 26º aportando una luminosidad a 1 m de 27.130 Lux
- Conectores **IP65 PowerCON TRUE 1 REAN** (Neutrik Group) UL94 V-0

Referencia 10286870

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 4 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: PAR LED IP65  
Apertura haz: Angulo de salida de 26º  
Potencia: Máx. 180W  
Voltaje / Tensión: Voltaje entrada: AC de 100V a 240V



50/60 Hz

Temperatura de color: CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K

Rango IP: IP65

Color: Negro

Número de LED: 7 LED x 12W + 60 LED de 0,2W RGB

## Colores LED: RGBW + Efecto Neón

Carcasa / Cuerpo: Fundición a presión de aluminio

Tamaño: 380 x 230 x 335 mm

Certificación: CE y RoSH

Número de canales: 12 ó 17 canales

Número de casillas  
seleccionables

Peso: 4,65 kg

Peso: 1,65 kg  
Marca: Triton Blue

## Flareau Nitron Blac

- El proyector **AQUA METEOR 84 NEON LED** tipo wash con una apertura del haz de luz de 26º, incluye 7 LED de alta potencia RGBW + 60 LED de 0,2W RGB para crear un efecto tipo neón colocados en la parte delantera del proyector en forma de nido de abeja
  - Dispuesto en una carcasa de ABS para que pueda entrar en espacios mas reducidos
  - Equipado con conectores tipo Powercom para la entrada y salida de alimentación permitiendo unir en cadena varios proyectores
  - El proyector **AQUA METEOR 84 NEON LED** dispone de programas grabados preestablecidos para que pueda ser utilizado de forma autónoma y también puede ser controlado mediante señal DMX con macros de color o un modo de control independiente para el control individual de los LED. Además se suministra con un mando a distancia para un control a distancia del equipo
  - El grado de protección **IP65** del **AQUA METEOR 84 NEON LED** es perfecto para instalaciones en el exterior

- **Especificaciones**

- Control Full HD de los LED
  - Hasta 16,7 millones de colores RGBW con control de saturación total
  - CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
  - Luminosidad a 1 m (full color): 10.635 Lux
  - Ángulo de salida de 26º
  - Efecto estroboscópico de 25f/s y efecto estroboscópico de pulso
  - Programas integrados que se pueden llamar a través de un controlador DMX
  - Dimmer electrónico de 0 a 100%
  - Pantalla LED de 4 botones para el control y asignación de los controles del equipo
  - Soporte (lira) doble para facilitar la instalación en el suelo o colgarla en paredes, techos o una instalación sencilla en truss mediante garras o abrazaderas (estas se suministran opcionalmente aparte del equipo)
  - Entrada y salida de alimentación mediante conectores Powercon TRUE 1 (Neutrik Group) UL94 V-0, cumpliendo la normativa EN 60320-1: 16 A 250 V AC
  - Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 Pin REAN (Neutrik Group) UL94 V-0
  - Protección contra sobre calentamiento
  - Rango de temperatura de trabajo de -15ºC a +45ºC

- **Características**

- Disposición de los LED
    - 7 LED RGBW (rojo, verde, azul, blanco) 4 en 1 RGBW de 12W
    - 60 LED SMD de 0,2W RGB para crear un efecto tipo Neón en forma nido de abeja
  - Control: Mediante señal DMX 512, como maestro - esclavo, activación por sonido o mediante mando a distancia suministrado
  - Canales señal DMX 512: 12 ó 17 canales
  - Voltaje entrada: AC de 100V a 240V 50/60 Hz
  - Consumo máximo de energía: 120W
  - Medidas: 380 x 230 x 335 mm
  - Peso: 5,5 kg



- **Accesories included in the package**

- 1 Projector AQUA METEOR 84 NEON LED 7 LED IP65
- 1 Support (lira) double arm
- 1 Powercon alimentación TRUE 1 REAN (Neutrik Group) Q-PI0712 / Schuko 16A
- 1 Cable para señal DMX de 1,5 m con conectores XLR de 3 PIN REAN (Neutrik Group) UL94 V-0
- 1 Cable de seguridad
- 1 Mando a distancia para el control
- 1 Manual usuario

