



TRITON BLUE TP4 240 TRIPODE NEGRO DE ALUMINIO 4 ALTURAS



TRITON BLUE

Trípode profesional de aluminio, color negro de 4 secciones altura máxima 2,40 m.

- Trípode de aluminio (aluminio tipo 6061-T6) aporta ligereza y durabilidad. Ligero pero resistente.
- El tubo central o columna de aluminio se ensamblan mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tensión (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales.
- Todos los componentes se ensamblan con pomos (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario.

Referencia 10286941

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Trípodes profesionales
Tipo: Trípode iluminación
Color: Negro

Material: Aluminio 6061-T6
SWL: 3 kg
Serie: Air Cushion
Altura máxima: 2400 mm
Altura: Altura máxima 2470 mm. Altura mínima 755 mm
Peso: 1,80 kg
Marca: Triton Blue

- El trípode **Triton Blue Single Handed Stand** con colchón de aire es un soporte ligero y confiable. Desde los collares de bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metálicos. Ensamblado con tuercas y pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un trípode de iluminación sólido que podría ser fácilmente reparado por sí mismo, así como ajustar la tensión según las preferencias del usuario. El pomo de montaje está sujeto con dos pasadores cruzados en ángulo recto para evitar cualquier movimiento. Con una fabricación de precisión, la columna central se sostienen con un colchón de aire, lo que permite que los trípodes bajen lentamente a un ritmo muy lento para no dañar el proyector de iluminación suspendido, dotando el Midi Pro de excelente seguridad.
- El trípode **Single Handed Stand** se puede ajustar en altura de 755 mm a 2470 mm y se pliega para el transporte y el almacenaje en 740 mm.
- La parte superior del trípode se encuentra un espigot de 16 mm con una rosca 3/8" que permite fácilmente acoplar proyectores de iluminación y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.
- Las cuatro secciones de la columna central están dispuestas en tubos de 16 mm, 19 mm, 22,4 mm y 26 mm permitiendo un montaje rápido y muy estable.
- La prestación **Air Cushion** de la columna central otorga una amortiguación de aire evita que los proyectores de iluminación o accesorios instalador no se caigan accidentalmente si el pomo de bloqueo no se aprieta correctamente y ayudara en la bajada de los mismos para la operación de bajada.
- **Características**
 - Material: Aluminio 6061-T6
 - Tratamiento de la superficie: anodizado negro
 - Parte superior del trípode: Spigot 16 mm (5/8") y rosca 3/8"
 - Altura mínima: 755 mm
 - Altura máxima: 2470 mm
 - Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 736 mm
 - Peso neto: 1,24 kg
 - Carga máxima: 3 kg
 - Secciones de la columna central: 4 secciones
 - Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm
 - Diámetro de las secciones: 22 mm, 26 mm y 29 mm
 - Diámetro de con patas abiertas: 900 mm
- **Accesorios opcionales para el Trípode Midi PRO**
 - Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Código 10286935
 - Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Código DTY
- **Nota de seguridad**
 - Los trípode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto del pie como de la carga y el suelo debe ser plano.

