



TRITON BLUE ORION S200 CABEZA MOVIL SPOT LED 200W + LED RING Angulo salida 15º



TRITON BLUE

Cabeza móvil SPOT LED de 200W Q-SPOT200
Triton Blue

- La cabeza móvil **Q-SPOT200** es una contribución excepcional a la familia Q de Triton Blue, que se destaca por su tecnología de vanguardia en LED, electrónica y software, junto con una serie de características que permiten una gestión óptima. Este modelo en particular, el **Q-SPOT200**, se erige como una opción compacta pero poderosa.

Referencia 10286999

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Spot
Apertura haz: 15º
Potencia: Máx. 250W
Voltaje / Tensión: AC 100V-240V 50/60Hz

Temperatura de color: 8500K
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1
Tamaño: 306 x 183 x 433 mm
Peso: 8,8 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Triton Blue

- **Cabeza móvil Spot LED de 250W (consumo máximo):** Equipada con una fuente LED blanca principal de 200W y un anillo LED RGB secundario (43 LEDs de 0,12W). Proporciona una temperatura de color de 8.500K y un ángulo de haz de 15° con lente de 150mm, alcanzando 7.540 lux a 5m
- **Efectos y Óptica:** Incluye 2 ruedas de gobos (8 estáticos y 7 rotativos), rueda de 8 colores, prisma rotativo de 3 caras y enfoque electrónico

- **Especificaciones Técnicas del ORION S200**

- **Fuentes de Luz**

- Fuente: 200W White LED + RGB LED Ring
 - Configuración del LED: 200W LED Blanco + LED RING (43 LED RGB 0,12W)
 - CCT: 8.500K
 - Intensidad Lumínica: 141.300 lx @ 1m / 7.540 Lux @ 5m / 3.740 Lux @ 7m

- **Óptica**

- Zoom: No
 - Apertura de Haz: 15°
 - Diámetro de la lente: 65mm
 - Tipo de Lente: Lente convexa
 - Focus: Enfoque electrónico

- **Sistema de Color**

- Mezcla de Color: Rueda de color (1 color wheel)
 - Rueda de Color: 8 colores + blanco

- **Efectos Dinámicos**

- Control de Resolución: 8 o 16 Bit
 - Curvas de Dimmer: Dimmer lineal 0-100%
 - Rueda de Animación: No
 - Gobos Rotativos: 7 gobos + abierto y efecto shake
 - Tamaño del Gobo: 20mm ext / 18mm int
 - Gobos Fijos: 8 gobos + abierto
 - Prismas: Prisma de 3 caras, rotativo
 - Frost (Difusor): Sí
 - Efectos: Estrobo de 1 a 25 fps

- **Cuerpo**

- Hardware integrado: Asas
 - Pan: 540°
 - Tilt: 270°
 - Resolución Pan/Tilt: 8 o 16 Bit
 - Retroalimentación (feedback): Sí (corrección automática)
 - Cuerpo (material): Plástico
 - Color del Cuerpo: Negro
 - Clasificación IP: IP20

- **Control**

- Protocolos: DMX / RDM
 - Canales DMX: 18 / 23 canales
 - Control de Pixel: 2 Instancias (Principal y Anillo)
 - Control Inalámbrico: No
 - RDM: Sí
 - Display: Pantalla LCD con 5 botones
 - Invertir Pantalla: Sí
 - Batería de Respaldo: No
 - Actualización de Firmware: Vía DMX
 - Otros Modos: Auto, Sonido, Maestro/Esclavo

- **Electrónica**

- Alimentación: AC 100~240V, 50-60Hz
 - Consumo Máximo: 250W Max.
 - Factor de Potencia: 0.98
 - Corriente de Arranque: (No especificado)
 - Conexión de Señal: Conectores XLR de 3 pines entrada/salida
 - Conexión de Datos: Conectores XLR de 3 pines entrada/salida
 - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON IN/OUT
- **Físico**
 - Sistema de Enfriamiento: Ventiladores de refrigeración (Cooling-fans)
 - Suspensión y Fijación: 2 x Soportes Omega (Omega brackets), Cable de seguridad
 - Bloqueo de Tilt/Pan: No
 - Peso: 8.8 kg
 - Medidas: 306 x 183 x 433 mm
 - Medidas con embalaje: 595 x 390 x 275 mm
- **Certificaciones**
 - Certificaciones: CE, ROHS
- **¿Que hay en la caja?**
 - 1 x Orion S200
 - 1 x Cable de alimentación
 - 2 x Soportes Omega
 - 1 x Manual de usuario
- **Accesorios Opcionales**
 - Flightcase para 4 Orion (Código: **10286979**)
- **Descripción para proyectos**
 - Cabeza móvil Spot LED de 250W de consumo máximo. Equipada con una fuente LED blanca principal de 200W (8.500K) y un anillo LED secundario RGB (43 LEDs de 0.12W) con control de píxeles en 2 instancias. Sistema óptico con lente acrílica de 150mm, enfoque electrónico y ángulo de haz de 15° (7.540 lux @ 5m). Incluye rueda de 8 colores + blanco, rueda de 8 gobos fijos + abierto y rueda de 7 gobos rotativos + abierto (indexados y con efecto shake). Dispone de prisma rotativo de 3 caras, filtro frost, dimmer lineal 0-100% y estrobo de 1-25 fps. Control mediante protocolo DMX512 (18/23 canales), RDM y modos autónomos (Auto, Sonido, Maestro/Esclavo). Interfaz con pantalla LCD de 5 botones y función de inversión de display. Conexiones XLR de 3 pines para señal y PowerCON In/Out para alimentación. Chasis de plástico en color negro con refrigeración por ventiladores. Movimientos de Pan de 540° y Tilt de 270° con resolución de 8/16 bits y retroalimentación. Alimentación AC 100-240V 50/60Hz. Dimensiones 306x183x433 mm y peso 8,8 Kg. Incluso 2 soportes Omega, cable de alimentación y manual. Certificaciones CE y RoHS.



