



TRITON BLUE COMET 84 NEON PAR LED 7 LED X 12 RGBW



TRITON BLUE

Proyector PAR WASH con 7 LED de 12W + efecto tipo Neón con 60 LED RGB de 0,6W

- Control Full HD de los LED
- Fabricado en ABS ignífugo y resistente a la corrosión
- CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
- Hasta 16,7 millones de colores RGBW con control de saturación total
- Apertura del haz de salida de 26º aportando una luminosidad a 1 m de 27.130 Lux

Referencia 10287003

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Proyector PAR
Apertura haz: 26º
Voltaje / Tensión: AC de 90-260V 50/60 Hz
Temperatura de color: CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 7 LED RGBW (rojo, verde, azul, blanco)
4 en 1 RGBW de 12W + 60 LED SMD de 0,2W RGB para crear un efecto tipo Neón en forma nido de abeja

Colores LED: RGB+W
Carcasa / Cuerpo: ABS
Tamaño: 265 x 117 x 213 mm
Certificación: CE
Número de canales: Canales señal DMX 512: 12 ó 17 canales
Peso: 2,2 kg
Marca: Triton Blue

- Proyector PAR LED compacto de 100W: Para interiores, que combina una fuente principal de 7 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) con un exclusivo anillo decorativo de efecto neón (tira LED SMD RGB)
- Versatilidad y Control: Ofrece una apertura de 26° y control de temperatura de color lineal (2800K-8000K)
- Diseño Robusto: Su diseño en aluminio fundido es ligero y robusto, ideal para decoración escénica, eventos y DJ, con control píxel del anillo y operación silenciosa

- **Especificaciones Técnicas del COMET 84 NEON**

- **Fuentes de Luz**

- Fuente: 7 x 12W RGBW 4-en-1 LED + Anillo Neón (SMD 5050 RGB 0.6W)
 - Configuración del LED: 7 LED x 12w + anillo 60 LED x 0.6w
 - CCT: 2800K - 8000K (Lineal)
 - Intensidad Lumínica: 22.530 lux @ 1m (RGBW) / 2.550 lux @ 3m (RGBW)
 - Vida Útil del LED: 50.000 horas

- **Óptica**

- Apertura de Haz: 26°
 - Tipo de Lente: PMMA

- **Sistema de Color**

- Mezcla de Color: RGBW (Principal) + RGB (Anillo)

- **Efectos Dinámicos**

- Control de Resolución: 8 Bit
 - Curvas de Dimmer: Dimmer electrónico 0-100%
 - Efectos: Efecto anillo neón dinámico, programas integrados, estrobo 1-25 t/s, efecto pulso

- **Cuerpo**

- Hardware integrado: Sistema de doble soporte (doble lira) para suelo o colgado
 - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión
 - Color del Cuerpo: Negro
 - Clasificación IP: IP20

- **Control**

- Protocolos: DMX512, Maestro-Esclavo, Activo por sonido, Automático
 - Modo de Funcionamiento: DMX, Maestro-Esclavo, Activo por sonido, Automático
 - Canales DMX: 12, 17
 - Control de Pixel: Sí (Control del anillo neón)
 - Display: Pantalla LED de 4 botones
 - Invertir Pantalla: No
 - Batería de Respaldo: No

- **Electrónica**

- Alimentación: AC 90-260V, 50/60Hz
 - Consumo Máximo: 100W
 - Conexión de Señal: Conectores XLR 3 pines IN/OUT
 - Conexión de Datos: Conectores 3 Pines XLR para DMX IN/OUT
 - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON IN/OUT

- **Físico**

- Sistema de Enfriamiento: Ventilador
 - Suspensión y Fijación: Doble lira (Bracket)
 - Rango de temperatura de trabajo: Máxima ambiente 35°C~45°C
 - Peso: 2.2 kg (Neto) / 2.8 kg (Bruto)
 - Medidas: 265 x 117 x 213 mm

- **Certificaciones**

- Certificaciones: CE, RoHS (Estándar habitual, verificar etiqueta del producto)

- **¿Que hay en la caja?**

- 1 x Comet 84 Neon
- 1 x Control IR
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Cable de señal
- 1 x Cable de seguridad
- 1 x Manual de usuario

- **Descripción para proyectos**

- Proyector PAR LED IP20 de 100W para interiores, equipado con 7 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) y un anillo decorativo de efecto neón (LEDs SMD RGB) controlable por píxeles. Ofrece una apertura de haz de 26° y temperatura de color lineal ajustable (2800K-8000K). Chasis de aluminio fundido con doble lira para montaje en suelo o estructura. Sistema de refrigeración con protección contra sobrecalentamiento. Control mediante DMX512 (12/17 canales), modos automáticos, sonido y control remoto IR incluido. Conexiones XLR de 3 pines y alimentación PowerCON IN/OUT para enlace de unidades. Alimentación AC 90-260V. Dimensiones 265x117x213 mm y peso 2.2 Kg. Incluso 1 Comet 84 Neon, Control IR, Cable de alimentación, Cable de señal, Cable de seguridad y Manual de usuario.



