

TRITON BLUE COMET 336PAR LED ZOOM 28 LED X 12 RGBW

Proyector PAR con 28 LED de 12W 4 en 1 RGBW CON Zoom de 12º a 60º. Triton Blue Q-P02812

- Proyector 28 LED de 12W RGBW
- ZOOM motorizado ajustable de 12º a 60º
- CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800K a 8.000K
- Cuerpo de ABS retardante de llama y resistente a la corrosión
- Programas integrados que pueden tener control total de saturación
- Cuatro grupos controlables individualmente

Referencia 10287004

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector PAR LED
Apertura haz: ZOOM motorizado ajustable de 12º a 60º
Potencia: 250W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V. 50/60Hz
Temperatura de color: CTB y CTO, temperatura de color lineal regulable de 2.800K a 8.000K
Rango IP: IP20
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de LED: 28 LED de 12W RGBW
Colores LED: RGBW
Tamaño: Medidas: 265 x 213 x 117 mm
Certificacion: CE
Número de canales: Señal DMX 521 con opción seleccionable de uso en 15 canales o 29 canales
Peso: 2,4 kg
Marca: Triton Blue

- Proyector PAR LED Zoom de alto rendimiento: Para interiores, equipado con 28 LEDs de 12W RGBW (4 en 1)
- Potencia y Control: Destaca por su potente sistema de zoom motorizado lineal de 12° a 60° y su capacidad de control por 4 zonas independientes (anillos/secciones), permitiendo efectos visuales dinámicos
- Funcionamiento Silencioso: Su chasis de ABS ignífugo y refrigeración pasiva (sin ventiladores) garantizan un funcionamiento totalmente silencioso

- **Especificaciones Técnicas del COMET 336**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: 28 x 12W RGBW 4-in-1 LED
    - Configuración del LED: 28 LED x 12w
    - CCT: 2800K - 8000K (Ajuste lineal CTO y CTB)
    - Intensidad Lumínica: 24.500 Lux @ 1m (12°)
    - Vida Útil del LED: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Zoom: 12° - 60° (Motorizado lineal)
    - Tipo de Lente: PMMA
    - Focus: No
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBW (16.7 millones de colores con control de saturación)
    - Rueda de Color: Macros de color preestablecidos
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 Bits
    - Curvas de Dimmer: Dimmer electrónico 0-100%
    - Efectos: estrobo 25 f/s, efecto pulso
  - **Cuerpo**
    - Hardware integrado: Doble lira para suelo o colgado
    - Cuerpo (material): Aluminio
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP20
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512
    - Canales DMX: 15, 29
    - Control de Pixel: Sí (Control por 4 secciones/grupos)
    - Control Inalámbrico: Control remoto IR incluido
    - Display: Pantalla LED de 4 dígitos
    - Batería de Respaldo: No
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo Máximo: 250W
    - Conexión de Señal: XLR 3 pines In/Out
    - Conexión de Datos: DMX512
    - Conexión de Alimentación: PowerCON In/Out (16A)
  - **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Ventilación forzada (2 ventiladores)
    - Suspensión y Fijación: Doble lira (Bracket)
    - Bloqueo de Tilt/Pan: No
    - Rango de temperatura de trabajo: -35°C a 45°C
    - Peso: 2.54 kg (Neto) / 3.42 kg (Bruto)
    - Medidas: 265 x 213 x 117 mm
  - **Certificaciones**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Certificaciones: CE, RoHS (Estándar en equipos Triton Blue)

- **¿Que hay en la caja?**
  - 1 x Comet 336
  - 1 x Cable de alimentación PowerCON/Schuko
  - 1 x Cable de señal DMX (1.5m)
  - 1 x Cable de seguridad
  - 1 x Manual de usuario
  - 1 x Mando a distancia RF

- **Descripción para proyectos**
  - Proyector PAR LED Zoom de 250W para interiores (IP20), equipado con 28 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) y sistema de zoom motorizado lineal de 12° a 60°. Cuenta con control independiente de 4 zonas de LEDs para efectos dinámicos y temperatura de color ajustable (2800K-8000K). Chasis fabricado en ABS retardante de llama con sistema de refrigeración silencioso. Control mediante protocolo DMX512 (15/29 canales), modos automático, sonido y maestro/esclavo. Interfaz de usuario mediante display LED. Conexiones de señal XLR 3 pines In/Out y alimentación PowerCON In/Out de 16A para enlace de unidades. Alimentación AC 100-240V. Dimensiones compactas de 265x213x117 mm y peso ligero de 2.54 Kg. Incluso cable de alimentación, cable DMX, cable de seguridad y mando RF.



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.