

TRITON BLUE AQUA METEOR 336Z PAR LED ZOOM 28 LED X 12 RGBW 12º/60º IP65

Proyector PAR Wash IP65 con 28 LED de 12W 4 en 1 RGBW CON Zoom de 12º a 60º

- Control Full HD de los LED
- Fabricado en aluminio muy resistente
- CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
- Hasta 16,7 millones de colores RGBW con control de saturación total 24.500 Lux (12º)
- Apertura del haz Zoom de 12º a 60º
- Conectores **IP65 PowerCON TRUE 1** REAN (Neutrik Group) UL94 V-0

Referencia 10287006

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED
Apertura haz: Apertura del haz Zoom de 12º a 60º
Potencia: Máx. 340W
Voltaje / Tensión: AC 90-260V, 50/60Hz
Temperatura de color: CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K
Rango IP: IP65
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de LED: 28 LED de 12W
Colores LED: RGB+W
Tamaño: 318 x 196 x 302 mm
Material: CE, RosHS
Número de canales: 13 ó 29 canales DMX seleccionables
Peso: 7,2 kg
Marca: Triton Blue

- **Proyector PAR LED Zoom IP65 de alto rendimiento** : equipado con 28 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) y un potente zoom motorizado de 12° a 60°
- **Diseñado para exteriores**: ofrece control de píxeles por grupos (4 zonas), temperatura de color ajustable y un chasis robusto de aluminio fundido, ideal para escenarios y arquitectura

- **Especificaciones Técnicas del AQUA METEOR 336Z**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: 28 x 12W RGBW 4in1 LED
    - Configuración del LED: 28 x 12W
    - CCT: 2800K - 8000K (Lineal)
    - Intensidad Lumínica: 24.500 lux @ 1m (12°) / 4.640 lux @ 1m (60°)
    - Vida Útil del LED: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Zoom: 12° ~ 60° (Lineal electrónico suave)
    - Tipo de Lente: 27.5mm
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBW
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 Bit
    - Curvas de Dimmer: Electrónico 0-100%
  - **Cuerpo**
    - Hardware integrado: Lira
    - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP65
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512
    - Canales DMX: 13, 29
    - Control de Pixel: Sí (Control por grupos/anillos, 4 zonas en modo 29CH)
    - Control Inalámbrico: Control IR incluido
    - Display: LED
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 90-260V, 50-60Hz
    - Consumo Máximo: 340W
    - Conexión de Señal: Conectores XLR 3 pines IN/OUT
    - Conexión de Datos: DMX512
    - Conexión de Alimentación: PowerCON TRUE in/out
  - **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Convección (sin ventilador)
    - Suspensión y Fijación: Soporte bracket con orificio para garra
    - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
    - Peso: 7.2 kg (Neto)
    - Medidas: 318 x 196 x 302 mm
  - **Certificaciones**
    - Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**
  - 1 x Aqua Meteor 336Z
  - 1 x Control IR
  - 1 x Cable de alimentación
  - 1 x Cable de señal
  - 1 x Cable de seguridad

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- 1 x Manual de usuario

- **Accesorios Opcionales**
  - Flightcase

- **Descripción para proyectos**
  - Proyector PAR LED Zoom IP65 de 340W para exteriores, equipado con 28 LEDs de 12W RGBW (4 en 1) y zoom motorizado lineal de 12° a 60°. Ofrece temperatura de color variable (2800K-8000K), control de píxeles por zonas (4 grupos) y una intensidad de 24.500 lux @ 1m (12°). Control mediante DMX512 (13/29 canales), maestro-esclavo y sonido. Chasis de aluminio fundido con doble lira de montaje y conexiones PowerCON TRUE1 y XLR 3 pines. Alimentación AC 90-260V. Dimensiones 318x196x302 mm y peso 7.2 Kg. Incluso cable de alimentación, cable de señal, cable de seguridad y control remoto IR. Certificaciones CE y RoHS.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.