

TRITON BLUE HORIZON 60R AQUA PROYECTOR DE GOBOS ROTATIVO LED 60W IP65

Proyector LED de gobos rotativos de 60W IP65 Triton-Blue *HORIZON 60R AQUA con lente 1:0.25* El proyector ideal para instalaciones exteriores comerciales donde se necesita la precisa proyección de gobos con imágenes en alta calidad.

- Proyector de gobos de 60W con LED OSRAM IP65
- Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
- Pequeño tamaño y bajo consumo
- Operación de trabajo sin ruidos



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Referencia 10287020

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Proyector gobos rotativo
Tipo: Proyector Gobos LED
Apertura haz: 15º, lente 1:0.25
Potencia: 60W
Voltaje / Tensión: Alimentación 200-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura de color: 6000K
Rango IP: IP65
Color: Cuerpo negro
Número de LED: 1 LED 60W
Certificacion: CE, LVD y RoSH
Peso: 2,70 kg
Marca: Triton Blue

- **Aplicaciones**
  - Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

- **Fuente de luz**
  - LED: OSRAM 60W
  - Sin rayos UV, sin infrarrojos
  - Producción de luz prácticamente instantánea

- **Óptica**
  - Grupo óptico de alta calidad 1:0.25
  - Distancia focal ajustable
  - Distancia optima de proyección entre 50 y 100 m

- **Imagen (Tamaño del Gobo)**
  - Diámetro exterior: 37 mm
  - Diámetro imagen: 23 mm
  - Admite gobos de cristal y metal

- **Alojamiento**
  - Cuerpo de aluminio
  - Yugo ajustable mediante pomos
  - Base para anclaje a pared o suelo

- **Especificaciones eléctricas**
  - Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
  - Cable alimentación integrado de 0,5 m
  - Consumo 60W

- **Físicas**
  - Medias proyector:
    - Largo: 270 mm
    - Ancho: 165 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Alto: 140 mm
    - Medidas con embalaje: 310 x 200 x 160 mm
    - Peso neto: 2,70 kg
    - Peso con embalaje: 3,10 kg

- **Térmicas**
    - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC
    - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC
    - Protección medio ambiental: IP65

- **Información para pedidos**
    - Modelo: HORIZON 60R AQUA
    - Descripción: Proyector de Gobos LED 60W, IP65

- **Con la óptica 1.0.25 estándar instalada conseguimos estas diámetros del haz en función de la distancia de proyección**
    - A 5 metros de distancia el diámetro de proyección es de 125 cm
    - A 10 metros de distancia el diámetro de proyección es de 250 cm
    - A 15 metros de distancia el diámetro de proyección es de 375 cm
    - A 20 metros de distancia el diámetro de proyección es de 500 cm
    - A 25 metros de distancia el diámetro de proyección es de 625 cm
    - A 30 metros de distancia el diámetro de proyección es de 750 cm
    - A 35 metros de distancia el diámetro de proyección es de 875 cm
    - A 40 metros de distancia el diámetro de proyección es de 1.000 cm
    - A 50 metros de distancia el diámetro de proyección es de 1.250 cm

- **Luminosidad conseguida con esta óptica 1.0.25**
    - A 5 m. 2.300 Lux
    - A 10 m. 560 Lux
    - A 15 m. 250 Lux
    - A 20 m. 140 Lux
    - A 25 m. 90 Lux
    - A 30 m. 62 Lux
    - A 40 m. 34 Lux
    - A 50 m. 22 Lux

- **Accesorios disponibles no incluidos**
    - Lente 1:1 apertura de haz 50º modelo HORIZON L30-40IP
    - Lente 1:0.5 apertura de haz 30º modelo HORIZON L50-40IP

- **Normativas**
    - Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
    - Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
    - Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013

- ***Nota:*** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: FABRICACION DE GOBOS A MEDIDA*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.