



TRITON BLUE STELLAR 300 PROYECTOR FRESNEL STUDIO 300W



TRITON BLUE

Proyector LED Fresnel de 300W 3200k con Zoom de 15º a 60º

- Proyector Fresnel LED con zoom manual de 15º a 60º equipado con un LED de alta potencia de 300W
- Utiliza lente óptica de cristal de alta eficiencia de 170 mm de diámetro
- Este modelo de proyector Fresnel es la mejor opción para estudios de TV, rodajes cinematográficos, teatros y eventos
- Temperatura de color 3.200 K

Referencia 10287036

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Fresnel LED
Apertura haz: Zoom manual de 15º a 60º
Potencia: 300W
Voltaje / Tensión: AC100V-240V, 50/60Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP20

Color: Negro
Tamaño: 309 x 321 x 266 mm
Certificación: CE, RoSH.
GB7000.1-2007/IEC60598-1:2003.
GB7000.217-2008/IEC60598-2-17:1984+A2:1990. EN
IEC 60320-1
Consumo: Máx. 300W
Peso: 8,8 kg
Conectores: Neutrik
Marca: Triton Blue

- **Proyector Fresnel LED IP20 de 300W**: Equipado con una fuente COB LED que emite luz blanca a una temperatura de color fija de 3200K. Proporciona una alta fidelidad cromática con un CRI ≥ 97 Ra y lectura R15 especial
- **Rendimiento Profesional**: Cuenta con un sistema de zoom manual que permite una variación de la apertura del haz de 15° a 60°. Incorpora atenuación electrónica de 0 a 100% libre de parpadeo a 24K (flicker-free), operando con un nivel de ruido constante de 35 dBA
- **Especificaciones Técnicas del Triton Blue Stellar 300**
 - **Fuentes de Luz**
 - Fuente: 300W COB LED
 - Configuración del LED: Blanco Cálido (Warm White)
 - CCT: 3200K
 - CRI: ≥ 97 Ra (Ra ≥ 95 + especial, R15)
 - Flujo Luminoso: 9.462 lm
 - Intensidad Lumínica: 92.442 lux @ 1m (15°) / 60.435 lux @ 1m (60°)
 - **Óptica**
 - Zoom: 15° - 60° (Zoom manual)
 - Diámetro de la lente: 170mm
 - Tipo de Lente: Fresnel Lens
 - Focus: Manual (mediante carro de zoom)
 - **Sistema de Color**
 - Mezcla de Color: Temperatura de color fija a 3200K
 - Rueda de Color: No
 - **Efectos Dinámicos**
 - Control de Resolución: Dimmer de 0 a 100% sin parpadeo de 24K
 - Curvas de Dimmer: Lineal
 - Efectos: Estrobo de 1 a 20 t/s
 - **Cuerpo**
 - Hardware integrado: Visera de 4 palas (Barndoor), Lira de suspensión (Bracket)
 - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión (Die-casting aluminum)
 - Color del Cuerpo: Negro
 - Clasificación IP: IP20
 - **Nivel de Ruido**
 - Modo Silencioso (SLN): 35 dBA
 - Modo Auto: 35 dBA
 - Modo Teatro: 35 dBA
 - Modo Constante: 35 dBA
 - **Control**
 - Protocolos: DMX 512, RDM
 - Canales DMX: 1 o 2 canales
 - Control Inalámbrico: No
 - RDM: Sí
 - Display: Pantalla LCD de color azul integrada con 4 botones de control
 - Invertir Pantalla: Sí
 - Batería de Respaldo: No
 - Actualización de Firmware: No
 - **Electrónica**
 - Alimentación: AC 100-260V, 50-60Hz
 - Consumo Máximo: 300W
 - Factor de Potencia: 0,65A

- Corriente de Arranque: 1.36A @ 220
 - Conexión de Señal: Conectores XLR de 5 pines de entrada y salida REAN
 - Conexión de Datos: Conectores XLR de 5 pines REAN
 - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON de entrada y salida REAN
- **Físico**
 - Sistema de Enfriamiento: Ventiladores de refrigeración
 - Suspensión y Fijación: Lira (Bracket)
 - Rango de temperatura de trabajo: -10°C a 45°C
 - Peso: 8,8 kg (Neto) / 10 kg (Bruto)
 - Medidas: 309 x 321 x 266 mm (Fondo x Ancho x Alto)
- **Certificaciones**
 - Certificaciones: CE, RoHS
- **¿Que hay en la caja?**
 - 1 x Stellar 300
 - 1 x Cable de alimentación con enchufe Schuko / Powercon de 1,5 m
 - 1 x Visera metálica de 4 palas (Barndoor)
 - 1 x Manual de usuario
- **Descripción para proyectos**
 - Proyector Fresnel LED IP20 equipado con fuente COB de 300W a 3200K. Flujo luminoso de 9.462 lm, CRI ≥97 Ra y lectura R15 especial. Zoom manual con apertura de haz variable entre 15° y 60° (92.442 lux @ 1m a 15°). Frecuencia de atenuación libre de parpadeo (flicker-free) de 24K, dimmer electrónico 0-100% y estrobo de 1 a 20 t/s. Control mediante protocolo DMX512 (1 o 2 canales) y RDM. Interfaz con pantalla LCD retroiluminada azul y 4 pulsadores. Chasis de aluminio fundido a presión en color negro con refrigeración activa por ventilador (nivel de ruido constante de 35 dBA). Conexiones XLR de 5 pines para señal y PowerCON para alimentación de entrada/salida. Alimentación de red AC 100-260V 50/60Hz con consumo máximo de 300W. Dimensiones 309x321x266 mm y peso neto de 8,8 Kg. Incluso visera de 4 palas, cable de alimentación Schuko a Powercon de 1,5m, lira de fijación y manual. Certificaciones CE y RoHS.



