



TRITON BLUE STELLAR 50 PROYECTOR FRESNEL STUDIO 50W



TRITON BLUE

Proyector fresnel LED de 50W 3.200K Zoom de 10º a 35º Triton-Blue

- Este es un proyector LED Fresnel bicolor de 50W, con un tamaño pequeño, estructura compacta y alta luminosidad
- Este proyector utiliza una lentes óptica de alta eficiencia de 150 mm de diámetro
- Es la mejor opción para actuaciones de cine y televisión, estudios, teatros y otros espacios escénicos

Referencia 10287038

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyectores Fresnel
Apertura haz: Zoom manual de 10º a 35º
Voltaje / Tensión: Entrada de alimentación AC 100-240V, 50-60Hz
Temperatura de color: Temperatura de color ajustable de 3.200K a 6.500K

Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 320 x 230 x 183 mm
Certificación: CE, RoHS,
GB7000.1-2007/IEC60598-1:2003,
GB7000.217-2008/IEC60598-2-17:1984+A2:1990, EN
IEC 60320-1 cables de alimentación
Número de canales: Elección de 2 modos de control
DMX a 2 ó 3 canales seleccionables
Consumo: Máx. 52W
Peso: 2,5 kg
Marca: Triton Blue

- **Proyector Fresnel LED IP20 de 50W:** Equipado con una fuente COB LED Bicolor. Flujo luminoso de 2.021 lm con temperatura de color ajustable de 3200K a 6500K y alta fidelidad cromática (CRI $R_a \geq 95$, $R_9 \geq 90$, $R_{15} \geq 90$)
- **Óptica y Control:** Zoom manual con apertura de 10° a 35° (30.470 lux @ 1m a 15° y 5600K). Atenuación electrónica de 0 a 100% libre de parpadeo a 24K (flicker-free)

- **Especificaciones Técnicas del Triton Blue Stellar 50**

- **Fuentes de Luz**

- Fuente: 1 x COB 50W LED
 - Configuración del LED: Bicolor (Blanco cálido y frío)
 - CCT: 3200K - 6500K (Ajustable)
 - CRI: $R_a \geq 95$ / $R_9 \geq 90$, $R_{15} \geq 90$
 - Flujo Luminoso: 2.021 lm
 - Intensidad Lumínica: 30.470 lux @ 1m (5600K, 15°)

- **Óptica**

- Zoom: 10° - 35° (Manual)
 - Diámetro de la lente: 150 mm
 - Tipo de Lente: Fresnel Lens
 - Focus: Manual (vinculado al mecanismo de zoom)

- **Sistema de Color**

- Mezcla de Color: Temperatura de color ajustable (Bicolor)
 - Rueda de Color: No

- **Efectos Dinámicos**

- Control de Resolución: 8 Bit
 - Curvas de Dimmer: Dimmer ajustable de 0 a 100% sin parpadeo de 24K

- **Cuerpo**

- Hardware integrado: Visera de 4 palas (Barndoor), Lira de fijación (Bracket)
 - Pan: Manual
 - Tilt: Manual
 - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión (Die-casting aluminum)
 - Color del Cuerpo: Negro
 - Clasificación IP: IP20

- **Control**

- Protocolos: DMX512, RDM
 - Canales DMX: 2 / 3 canales
 - Control Inalámbrico: No
 - RDM: Sí
 - Display: Pantalla LCD color azul incorporada, con 4 botones
 - Invertir Pantalla: Sí
 - Batería de Respaldo: No

- **Electrónica**

- Alimentación: AC 100-240V, 50-60Hz
 - Consumo Máximo: 52W
 - Factor de Potencia: 0,99
 - Corriente de Arranque: 1A @ 220V
 - Conexión de Señal: Conectores XLR de 5 pines entrada/salida
 - Conexión de Datos: Conectores XLR de 5 pines entrada/salida
 - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON de entrada

- **Físico**

- Sistema de Enfriamiento: Ventiladores de refrigeración (Cooling-fans)
- Suspensión y Fijación: Lira (Bracket)
- Bloqueo de Tilt/Pan: No
- Rango de temperatura de trabajo: -25°C a 45°C
- Peso: 2,5 kg (Neto) / 3 kg (Bruto)
- Medidas: 320 x 230 x 183 mm (Sin Barndoor) / 424.9 x 215 x 380 mm (Con Barndoor)

- **Certificaciones**

- Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**

- 1 x Stellar 50
- 1 x Cable de alimentación con enchufe Schuko / Powercon de 1,5 m
- 1 x Visera metálica de 4 palas (Barndoor)
- 1 x Cable de seguridad
- 1 x Manual de usuario

- **Descripción para proyectos**

- Proyector Fresnel LED IP20 equipado con fuente COB de 50W Bicolor. Flujo luminoso de 2.021 lm, con temperatura de color ajustable de 3.200K a 6.500K y alta fidelidad cromática (CRI Ra≥95, R9/R15≥90). Zoom manual con apertura de haz variable entre 10° y 35° (30.470 lux @ 1m a 15° y 5600K) y lente Fresnel de 150mm. Frecuencia de atenuación libre de parpadeo (flicker-free) de 24K, dimmer electrónico 0-100% y estrobo de 1 a 20 t/s. Control mediante protocolo DMX512 (modos de 2 ó 3 canales) y RDM. Interfaz con pantalla LCD retroiluminada azul y 4 pulsadores. Chasis de aluminio fundido a presión en color negro con refrigeración activa por ventilador. Conexiones XLR de 5 pines para señal y PowerCON para alimentación de entrada. Alimentación de red AC 100-260V 50/60Hz con consumo máximo de 50W. Dimensiones 320x230x183 mm (sin visera) y peso neto de 2,5 Kg. Incluso visera de 4 palas, cable de alimentación Schuko a Powercon de 1,5m, lira de fijación, cable de seguridad y manual de usuario. Certificaciones CE y RoHS.



