



TRITON BLUE SET HYDRO B60 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX + HALF SNOOT + SOPORTE DE SUELO + HANGING BRACKET



- 3 LEDX 20W RGBL
- Apertura óptica: 10°
- DMX512, W-DMX
- Rango de protección IP65
- Half Snoot
- Soporte de suelo
- Hangin Bracket

Referencia 10304284

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 4 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Foco Led
Potencia: 3 LEDX 20W
Temperatura de color: RGBL
Rango IP: IP65
Color: Negro



Número de LED: 3 LEDX 20W
Colores LED: RGBL
Número de canales: 6/9/10
Consumo: 60W (versión con batería)
Peso: 1.5 kg
Marca: Triton Blue

Triton Blue Set Hydro B60 Foco con Bateria IP65 RGBL Wireless DMX + Half Snoot + Soporte de Suelo + Hanging Bracket

El Hydro B60 de Triton Blue es un Foco LED de gran potencia diseñado para ofrecer un rendimiento adecuado para aplicaciones profesionales. Con su sistema de mezcla de colores RGBL, es ideal para diversas necesidades en eventos y espectáculos. El SET de B60 incluye Half Snoot, Soporte de Suelo, Hanging Bracket

Características

- **Fuente de luz**
 - 3 LEDX 20W RGBL
 - Vida útil de la fuente: 20,000 horas
 - Apertura óptica: 10°
- **Óptica**
 - Diámetro de lente: 41 mm
 - Tipo de lente: PMMAL
- **Sistema de color**
 - Mezcla de colores: RGBL
- **Cuerpo**
 - Negro
- **Control**
 - Protocolos: DMX512, W-DMX
 - Canales DMX: 6/9/10
 - Control inalámbrico: Sí
 - RDM Con soporte CRMX RDM, no compatible con W-DMX
 - Pantalla LCD
 - Actualización de firmware: Actualización vía USB XLR Link
- **Electrónica**
 - Regulador de intensidad: 0-100%
 - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
 - Estroboscopio / Obturador
 - Pantalla con batería
 - Temperatura de funcionamiento
 - Control de LED
 - PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz
- **Eléctricas**
 - Alimentación: 16.8V
 - Consumo máximo: 60W (versión con batería)
 - Duración batería
 - Eco Mode
 - Red: 18h
 - Green: 14h
 - Blue: 14h
 - Lima: 14h
 - Full: 6h
 - Med Mode
 - Red: 15h
 - Green: 11h
 - Blue: 11h
 - Lima: 11h
 - Full : 4h
 - Full Mode
 - Red: 12h
 - Green: 7h



- Blue: 7h
- Lima: 7h
- Full: 2 h

• **Físicas**

- Rango de protección IP65
- Enfriamiento por aluminio
- Conexión de señal REAN XRL
- Conexión de datos REAN XRL
- Conexión de alimentación POWER CON TRUE ONE
- Dimensiones caja interior: 26.50 x 21 x 17.50
- Peso: 1.5 kg
- Dimensiones del cartón maestro: 27.50 x 43*36
- Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C

• **Accesorios incluidos**

- 2 Filtros difusores (1 de 30º otro de 10º+60º)
- IRC
- Adaptador de alimentación
- Half Snoot Hydro B60 (AB60-009)
- Soporte de suelo Hydro B60 (AB60-007)
- Hangin Bracket Hydro B60 (AB60-008)

• **Accesorios opcionales**

- Batería Hydro B60 (AB60-001)
- Bola LED 50 Hydro B60 (AB60-002)
- Tubo LED 11 Hydro B60 (AB60-003)
- Tubo LED 50 Hydro B60 (AB60-004)
- Tubo LED 80 Hydro B60 (AB60-005)
- Cubierta cromada Hydro B60 (AB60-006)
- Cubierta blanca Hydro B60 (AB60-006)
- Estuche para 6 x Hydro B60 (AB60-010)
- Estuche de carga para 6 x Hydro B60 (AB60-011)
- Estuche de carga para 12 x Hydro B60 (AB60-012)

• **Certificaciones:** CE, RoHS

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



