



LUPPALED SILK INDOOR Pitch 2,5mm. 640X480mm. 600-700NIT (CD/M2). FRONTAL.CABLE.



LP-SILK3 de la serie SILK:
Pantalla LED para interior

- Baja frecuencia actualización: Alta relación de contraste
- Frecuencia actualización de 3840Hz: Alta saturación de color

Características

- Instalación frontal completa
- Mantenimiento total frontal
- Conexión por cable
- Tamaño del cabinet: 640x480x60 mm
- Tamaño del módulo: 320mmx160mm
- Material: Aluminio fundido a presión

Referencia LP-SILK2-5

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Pantalla
Tipo: LED Indoor
Rango IP: IP40/IP43
Brillo: 600-700 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 640 x 480 mm
Pixel pitch (mm): P 2,5
Mantenimiento: Frontal
Material: Panel en aluminio fundido a presión
Serie: Silk
Peso: 7,5 Kg
Marca: LuppLED

Especificaciones: LP-SILK2-5

Serie SILK

- Alta frecuencia de actualización y nivel de brillo
- Baja Frecuencia de actualización: Alta relación de contraste: 4000:1 Ultra high Flatness
- Alta frecuencia de actualización: 3840 Hz Alta saturación de color

Tipo

- Indoor (interior)
- Brillo Interior

Parámetros físicos

- Tipo de LED: SMD2020
- Tamaño de píxel l(mm): 2.5
- Tamaño del panel (mm): 640x480x60
- Peso del panel (kg): 7.5
- Material de los paneles: Aluminio fundido a presión

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 600
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Escala de grises (Bit): 14-16
- AC Voltaje de funcionamiento (V):220
- Consumo energía (Max./Avg.)(W/□):550/185

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo Frontal: Frontal
- Otros Mantenimiento: Frontal

