

LUPPALED ACTIVE OUTDOOR Pitch 10mm. 960X960mm. 6000 (CD/M2). TRASERO. CABLE.

LP-ACT10 de la serie ACTIVE:
Pantalla LED fija para exterior

- LED de alto brillo y alto contraste
- LED de alto brillo en el panel, que aporta una luminancia de hasta 6000 nits sin aumentar consumo.
- Máscaras del módulo con visera larga, que contribuye a mostrar imágenes claras y vivas, en el exterior, incluso bajo sol directo.

Características

- Estructura de acero
- Tubo cuadrado de aluminio estándar
- Tamaño del Cabinet: 960 mm x 960mm x 116mm
- Peso del Cabinet: 28 kg/panel

Referencia LP-ACT10

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Pantalla
Tipo: LED Outdoor
Rango IP: IP65/IP54
Brillo: 6000 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 960 x 960 mm
Pixel pitch (mm): P 10
Mantenimiento: Trasero
Serie: Active
Peso: 28 Kg
Marca: LuppaLED

Especificaciones: LP-ACT8

Serie ACTIVE

- Con resistencia al agua IP65/IP54, la serie Active cumple con los requisitos del entorno de trabajo al aire libre.
- Delicada escala de grises y claros detalles oscuros.
- Alta tasa de actualización y nivel de brillo: El brillo de la serie Active llega a ser 6000 nits y la frecuencia de actualización puede alcanzar 3840 Hz, además tiene muy alto contraste y presente una imagen perfecta en el entorno resaltado.

Tipo

- Outdoor (interior)
- Brillo Exterior

Parámetros físicos

- Tipo de LED: 3535
- Tamaño de píxel (mm): 8
- Tamaño del módulo (mm): 320 x 160
- Resolución del módulo: 32 x 16
- Tamaño del panel (mm): 960 x 960
- Resolución del panel: 96 x 96
- Peso del panel: 28 Kg

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): ≥6000
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Ángulo de visión (H/V) (°): 140/120
- Tipo de conducción: 1/2
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía (Max./Avg.)(W/□): 850/320

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Trasero
- Grado IP: IP65/IP54
- Temperatura de funcionamiento (℃): -20-50
- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.