



LUPPALED ARCO OUTDOOR ALTO Pitch 10mm. 640X960mm. 6000 (CD/M2). FRONTAL/TRASERO.



LP-ARC10D de la serie ARCO PRO:
Pantalla LED fija para exterior de ahorro de energía

- Instalación y mantenimiento rápido.
- Ultra sólido y ultra delgado.
- Ahorro de energía y alto brillo.
- Alta disipación de calor, con cubierta de módulo en aluminio.
- Tanto el cabinet como el módulo son impermeables de forma independiente.

Referencia LP-ARC10D

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Pantalla
Tipo: LED Outdoor
Rango IP: IP65
Brillo: 6000 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 640 x 960 mm

Pixel pitch (mm): P 10
Mantenimiento: Frontal & Trasero
Material: Panel en aluminio fundido a presión
Serie: Arco
Marca: LuppLED

Especificaciones: LP-ARC10D

Serie ARCO

Instalación y mantenimiento rápido

- Instalación fácil y rápida.
- Instalación y mantenimiento frontal y trasero.
- Los módulos no están divididos en izquierda y derecha.

Ultra sólido y ultra Delgado

- Aluminio fundido a presión de alta calidad.
- Tanto el cabinet como el módulo son impermeables de forma independiente.
- Alta disipación de calor con cubierta de módulo de aluminio.
- Espesor 100 mm.

Ahorro de energía y alto brillo

- Ahorro de energía de DIP superior al 50% en productos similares.
- Brillo hasta 10.000 nits.

Tipo

- Referencia: LP-ARC10D
- Pantalla Fija Outdoor
- Brillo Exterior
- Serie Arco

Parámetros físicos

- Pixel pitch (mm): 10
- Tamaño del módulo (mm): 320 x 320
- Tamaño del panel (mm): 640 x 960
- Resolución del panel: 32 x 32
- Peso del panel: 25 Kg
- Material: Aluminio fundido a presión
- Grado IP: IP65

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 10.000
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Ángulo de visión (H/V) (°): 120/60
- Escala de grises: 14 bit
- Tipo de conexión: Conexión por HUB
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía medio (W/□): 150
- Consumo energía máximo (W/□): 350
- Vida útil: 100.000 horas

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Frontal y trasero
- Temperatura de funcionamiento (°C): -20-50

- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%
- Certificaciones: CE, EMC, Rohs, FCC

