

LUPPALED ARCO PRO OUTDOOR BAJO CONSUMO DE DIP Pitch 10mm. 960X960mm. 10000 (CD/M



LP-ARCP-10D de la serie ARCO PRO: Pantalla LED fija para exteriores. Súper ahorro de energía

- Módulo completamente cerrado: protección de alto nivel.
- Diseño de autoenfriamiento: no hace falta aire acondicionado.
- Fuente de alimentación de doble voltaje: alto brillo y ahorro energético.
- Diseño estandarizado: gran compatibilidad.
- Módulos inteligentes: monitorización inteligente.

Referencia LP-ARCP-10D

Unidad: Precio por Cabinet Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Instalación

Gama: Pantalla Tipo: LED Outdoor





Rango IP: IP65 Brillo: 10.000 cd/m2

Tamaño del cabinet (ancho x alto): 960 x 960 mm

Pixel pitch (mm): P 10

Mantenimiento: Frontal & Trasero Material: Aluminio de perfil

Serie: Arco Pro Marca: LuppaLED

Especificaciones: LP-ARCP-10D

Serie ARCO PRO

Módulo completamente cerrado. Protección de alto nivel

- El propio módulo es completamente impermeable con carcasa de aluminio.
- Tanto el módulo como el cabinet cumplen con estándares de alta calidad a prueba de polvo y agua, ideales para cualquier clima exterior adverso.

Diseño de autoenfriamiento

- No hace falta aire acondicionado
- El diseño de la carcasa de aluminio del módulo permite una excelente disipación del calor al estar expuesto al aire, lo que posibilita la instalación, sin necesidad de aire acondicionado.
- Da como resultado un ahorro de electricidad y una mayor economía energética.

Instalación y mantenimiento adecuados al diseño

- Permite la instalación y mantenimiento tanto frontal como trasero.
- Su diseño modular facilita el mantenimiento de los módulos, fuentes de alimentación y tarjetas receptoras desde ambos frontal y trasero.

Fuente de alimentación de doble voltaje. Alto brillo y super ahorro de energía.

- Utiliza una fuente de alimentación de doble voltaje, consiguiendo mayor ahorro de energía.
- Además del uso de lámparas de alambre dorado de primer nivel con un brillo de 10000 cd/m y un consumo energético de ≤330 W/m.
- Alto refresco, alto brillo y alta escala de grises.

Diseño estandarizado, gran compatibilidad

- Disponible en cabinet de aluminio de perfil y aluminio fundido a presión.
- El diseño estandarizado permite el uso de productos modulares con diferentes pixel pitch, manteniendo la uniformidad tanto en la carcasa de aluminio como en el cabinet.

Módulos inteligentes, monitorización inteligente

- Monitoreo de temperatura y voltaje.
- Puede identificar los puntos de falla en la pantalla mediante la verificación de la fuente de señal terminal.

Tipo

- Referencia: LP-ARCP-10D
- Pantalla Fija Outdoor
- Brillo Exterior
- Serie Arco PRO

Parámetros físicos

• Pixel pitch (mm): 10



- Tamaño del módulo (mm): 480 x 320
 Tamaño del panel (mm): 960 x 960
- Resolución del panel: 48 x 32Peso del panel: 38,84 Kg
- Material: Aluminio de perfil
- Grado IP: IP65

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 10.000
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
 Ángulo de visión (H/V) (°): 120/60
- Escala de grises: 14 bit
- Tipo de conexión: Conexión por HUB
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía medio (W/□): 110
- Consumo energía máximo (W/□): 330
- Vida útil: 100.000 horas

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Frontal y trasero
- Temperatura de funcionamiento (°C): -20-50
- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%
- Certificaciones: CE, Rohs, CCC, FCC



