



LUPPALED  
DYNAMIC RENTAL  
OUTDOOR Pitch  
4,81mm.  
500X500mm.  
4000-4500  
(CD/M2). FRON

luppaLED  
*led solutions*

**LP-DYN4-80** de la serie DYNAMIC:  
Pantalla LED RENTAL para exterior

- Pantalla LED Outdoor para Rental & Staging.
- Los paneles de 500 mm y 1000 mm pueden mezclarse vertical y horizontalmente, tanto en pantallas rectas como en pantallas curvas.
- Módulos y power box reemplazables de forma rápida, facilitando el mantenimiento.
- Nuevo sistema de cerradura curva (-10° a +15°) y límite de arco de doble onda, que permiten un bloqueo lateral en curva eficiente y más preciso.

Referencia LP-DYN4-80

Unidad: Precio por Cabinet  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental  
Gama: Pantalla  
Tipo: LED Outdoor  
Rango IP: IP65/IP54  
Brillo: 4000-4500 cd/m2  
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 500 x 1000 mm  
Pixel pitch (mm): P 4,81  
Mantenimiento: Frontal & Trasero  
Material: Panel en aluminio fundido a presión  
Serie: Dynamic  
Marca: LuppLED

## Especificaciones: LP-DYN4-80

### Serie DYNAMIC

- Diseño modular de módulos y power box.
- Conexión flexible con Dynamic PRO
- Compatibilidad de los cabinets de 500 mm y 1000 mm, además con cabinets en ángulo de 45°
- Disponible en pantalla de esquina de 90° o una cúbica
- Combinaciones en pantalla circular, pantalla convexa o pantalla cóncava. Los cabinets con corte en ángulo de 45° satisfacen diversas necesidades de eventos.
- Sistema de curva precisa: el nuevo sistema de cerradura curva ( $\pm 10^\circ$  a  $+15^\circ$ ) y el límite de arco de doble onda permiten un bloqueo lateral en curva eficiente y más preciso.
- Material de Alta Calidad: aluminio de fundición de alta calidad, se pueden instalar hasta 20 gabinetes verticalmente.
- Alta Calidad de Imagen: alta tasa de refresco y alto contraste.

### Tipo

- Referencia: LP-DYN4-80
- Rental Outdoor (exterior)
- Brillo Exterior
- Serie Dynamic

### Parámetros físicos

- Pixel pitch (mm): P 4,81
- Tamaño del módulo (mm): 250 x 250
- Tamaño del panel (mm): 500 x 500
- Resolución del panel: 52 x 52
- Peso del panel: 7,5 Kg
- Material: Aluminio fundido a presión
- Grado IP: IP65/IP54

### Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 4000-4500
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Ángulo de visión (H/V) (°): 140/140
- Escala de grises: 14 bit
- Tipo de conexión: Dura
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía medio (W/□): 250
- Consumo energía máximo (W/□): 750
- Vida útil: 100.000 horas

## Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Frontal & Trasero
- Temperatura de funcionamiento (°C): -20-50
- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%
- Certificaciones: CE, EMC, Rohs, FCC

