



BRITEQ BT-THEATRE 250EZ Mk3 FOCO SPOT LED ZOOM MOTORIZADO



Proyector Fresnel LED 250W zoom motorizado de 13,1° a 58,3° | BT-THEARE 250EZ MK3

- Potente proyector LED para teatro de 250W con zoom motorizado de 13,1° a 58,3° y excelente refrigeración con un nivel de ruido muy bajo
- Se comporta como un Fresnel halógeno. El LED blanco cálido de 250 W y 3200 K produce una increíble salida de luz que supera fácilmente a los proyectores de cine halógenos tradicionales de 2 kW

Referencia B06052

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector Fresnel
Tipo: Fresnel Led
Apertura haz: Zoom motorizado de 13,1° a 58,3°



Potencia: 250W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 250W
Tamaño: Ver dibujo
Peso: 9,8 kg
Marca: Briteq

- **iEsta nueva versión Mk3 con efecto de desplazamiento al rojo/deriva ámbar se comporta exactamente como un Fresnel halógeno tradicional!**

- Excelentes características fotométricas: CRI/Ra >98, TLCI >98, CQS >96, Rf >95, R9 >97
- Porta filtros para uso de filtros de color y visera de ocho hojas incluida
- Ya no se necesitan paquetes de dimmer costosos y pesados
- Sistema de refrigeración rediseñado para un funcionamiento extremadamente silencioso, una temperatura LED baja y una salida de luz muy estable
- Pantalla LCD para navegar fácilmente a través del menú de configuración rediseñado
- Controlado por DMX: 7 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para máxima flexibilidad
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional
- Grabaciones de TV sin parpadeos ni ruidos de atenuación de tono alto, gracias a la atenuación HF PWM: hasta 4,8 kHz.
- Atenuación manual y control de zoom/enfoque: fácil alineación del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición.
- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar continuamente de LED a halógeno
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de fallo del DMX, puedes elegir entre el modo apagón o congelamiento
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Se pueden guardar/cargar configuraciones predeterminadas de fábrica + configuraciones de usuario
- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con **PowerCON TRUE1** para una fácil conexión en cadena
- El soporte para colgar se puede equipar con nuestro “soporte omega pequeño” este se suministra opcionalmente

- **Especificaciones**

- Medidas: Ver dibujo en galeria de imágenes
- Peso: 9,8 kg
- Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
- Entrada y salida de alimentación mediante conectores PowerCON TRUE1
- Máx. consumo de energía: 260W
- Luminosidad: 4430 (haz de 5 m, 13,1°)
- Máx salida de lumen: 12.184 lm
- CRI: 98
- Zoom motorizado de 13,1° a 58,3°
- Pantalla control y asignación de parámetros: LCD
- Modos de control: Independiente fijo, manual, DMX, maestro/esclavo
- Protocolo de control: DMX, RDM, DMX inalámbrico añadiendo receptor (opcional)
- Color del cuerpo: Negro

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector fresnel BT-THEATRE 250EZ
- 1 Visera de 8 hojas
- 1 Porta filtros
- 1 Cable de alimentación PowerCON TRUE1/Schuko
- 1 Manual usuario



