

TRITON BLUE HELIOS 700 IP65 CEGADORA RGBAWW OUTDOOR

- 2x 300W LED en colores rojo, verde, azul, ámbar y blanco cálido
- Temperatura de color ajustable: 2000K a 10000K
- DMX512/RDM/ArtNet/sACN
- Frecuencia de dimmer: 800/1200/2000/3600/12000/25000 Hz
- Para uso en exteriores con IP65

Referencia 10314376

Apertura haz: 50º
Potencia: 2x300W
Temperatura de color: 2000K-10000K
Horas vida útil: 50000h
Rango IP: IP65
Color: Negro
Peso: 8.15 kg

- **Cegadora (Blinder) LED IP65 de alta potencia**: Para exteriores, equipada con 2 módulos LED COB de 300W con mezcla de color RGBAWW (Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Blanco Cálido). Ofrece una potencia total de 600W con una apertura de 50° y una temperatura de color ajustable desde 2000K hasta 10000K
- **Diseñada para soportar condiciones climáticas adversas**: Cuenta con frecuencia de dimmer

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

ajustable y curvas de atenuación seleccionables, ideal para festivales, conciertos y grandes eventos al aire libre

- **Especificaciones Técnicas del HELIOS 700 IP65**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: RGBAWW
    - Configuración del LED: 2 x 300W LED COB
    - CCT: 2000K - 10000K (Ajustable)
    - CRI: 86
    - Flujo Luminoso: 16.250 lm
    - Intensidad Lumínica: 26.000 lux @ 1m
    - Vida Útil del LED: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Apertura de Haz: 50º
    - Diámetro de la lente: 118 mm
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBAWW
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 o 16 Bits
    - Curvas de Dimmer: 4 modos (Lineal, Ley cuadrada, Logarítmico, Curva S)
    - Frecuencia de Dimmer: Ajustable (800 / 1200 / 2000 / 3600 / 12000 / 25000 Hz)
    - Efectos: Estrobo (Canales dedicados), control de píxeles/celdas independientes (según modo DMX)
  - **Cuerpo**
    - Cuerpo (material): Aleación de aluminio fundido a presión
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP65
  - **Nivel de Ruido**
    - Modo Auto: 49 dBA
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512, RDM, ArtNet, sACN
    - Canales DMX: 1/2/4/9CH DWE, 6CH STROBE, 6/10/13/14/22/24/33CH RGB, 10/12/17/28/41CH DIRECT
    - Control de Pixel: Sí (Control independiente de celdas en modos extendidos)
    - RDM: Sí
    - Display: OLED
    - Invertir Pantalla: Si
    - Batería de Respaldo: No
    - Actualización de Firmware: Vía USB
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo Máximo: 610W
    - Factor de Potencia: 0.95
    - Corriente de Arranque: 2.7A @ 220V
    - Conexión de Señal: Conectores IP DMX IN/OUT (XLR)etherCON RJ45 IN / OUT (REAN by NEUTRIK)
    - Conexión de Datos: DMX512, RJ 45 ArtNet/sACN
    - Conexión de Alimentación: Conectores PowerCON TRUE1 IN/OUT REAN
  - **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Ventiladores de bajo ruido
    - Suspensión y Fijación: Suelo plano, suspensión vertical o lateral (Liras opcionales y soportes opcionales)
    - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
    - Peso: 8.15 kg
    - Medidas: 19.2 x 21.2 x 40 cm / 51 x 30 x 28 cm (Con embalaje)
  - **Certificaciones**
    - Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**
  - 1 x Helios 700 IP65
  - 1 x Cable PowerCON TRUE
  - 1 x Cable de seguridad
  - 1 x Manual de usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Accesorios Opcionales**
    - Liras de suspensión Horizontal (Código: **10314488**)
    - Base (Código: **10314489**)
    - Liras de suspensión Vertical (Código: **10314491**)
    - Holder (Código: **10314492**)
    - Flightcase para 4 Helios (Código: **10300500**)

- **Descripción para proyectos**
    - Cegadora (Blinder) LED IP65 de 610W para exteriores, equipada con 2 módulos COB de 300W RGBAWW (5 en 1) y óptica de 50°. Ofrece temperatura de color ajustable (2000K-10000K), control de frecuencia de dimmer (hasta 25KHz) y curvas de atenuación seleccionables. Sistema de refrigeración de bajo ruido y chasis de aluminio fundido IP65. Control mediante DMX512 (múltiples modos de canal hasta 41CH) y RDM. Pantalla OLED y actualización vía USB. Conexiones estancas IP para señal y PowerCON TRUE. Alimentación AC 100-240V. Peso 8.15 Kg. Incluso cable de alimentación PowerCON TRUE y cable de seguridad. Certificaciones CE y RoHS.

- **Las liras que se pueden ver en las imágenes no están incluidas y se suministran como accesorio**








Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.