

NEUTRIK

CONECTOR CHASIS

4P MACHO HEAVY



Conector Neutrik NC4MPR-HD chasis 4 polos macho

- Conector de chasis XLR macho de 4 polos sellado de alta resistencia para uso en exteriores
- Aplicaciones resistentes a la intemperie, así como en una amplia gama de aplicaciones industriales
- Sellado de entrada de polvo y agua
 - IP67 en combinación con conector de cable HD NC4FXX-HD-D
 - IP65 en combinación con el conector de cable TOP NC4FX-TOP
- Junta de sellado para montaje en panel hermética
- Lentes de contacto chapados en oro
- Nuez de sujeción incluida

Referencia NC4MPR-HD

- **Características**
 - **Producto**
 - Modelo: NC4MPR-HD

- Tipo de conexión: XLR
 - Género de conector: Macho
- **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
 - Resistencia al contacto: ≤ 5 m Ω
 - Fuerza dieléctrica: 1,5 kVdc
 - Resistencia al aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 10A
 - Voltaje nominal: < 50 V
- **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos
 - Tamaño del cable: Máx. 1,5 mm² con máx. AWG 16
 - Cableado: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: P
- **Materiales**
 - Enchapado de contacto: 0,2 μ m Au más de 2 μ m Ni
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: Poliamida (PA 6,6 30 % GR)
 - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
 - Junta: Tesnit®
 - Concha: Latón (CuZn39Pb3)
 - Enchapado de conchas: Niquel
- **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 HB
 - Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
 - Clase de protección: IP65
 - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

