



NEUTRIK NC5MX1-TOP XLR 5 PIN MACHO AEREA IP65



Conector XLR IP65 macho aereo de 5 PIN
MC5MX1-TOP | Neutrik

- Conector para cable macho de 5 polos, contactos dorados
- La serie X-TOP es un conector de cable XLR de alta resistencia para uso en exteriores. Protección para exteriores gracias a su compatibilidad con el conector de cable/chasis de la gama XLR TOP (IP65)
- Los contactos de oro son estándar

Referencia NC5MX1-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Plata
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- **Características y beneficios**

- Gama de conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Protección exterior según IP65
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Aprobado por TOP teniendo en cuenta UL50E

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Modelo: NC5MX1-TOP
- Género del conector: Macho
- Formato: Aereo
- Tipo de conexión: XLR
- Código EAN: 7613187019913

- **Especificaciones eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 3 m Ω
- Rigidez dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: <50 V

- **Especificaciones mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: 5,0 - 8,0 mm
- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Vida del conector: >5000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: máx. 1,5 mm² con AWG 16
- Alambrado: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Especificaciones sobre materiales**

- Cojinete: Caucho resistente a los rayos UV
- Recubrimiento de contacto: Oro (Au) sobre níquel (Ni)
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- Caparazón: Acero inoxidable
- Alivio de tensión: Poliacetal

- **Especificaciones ambientales**

- Aprobaciones: UL
- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento de normas: IEC 61076-2-103
- Clase de protección: Carcasa IP65, UL50E tipo 4 (acoplada)
- Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NC5MX1-TOP se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

