



# NEUTRIK NC HEMBRA SOLDADURA COMPLETA



**NEUTRIK**

Conector aereo OSC8F Neutrik de 8 pin

- Conector hembra de 8 polos, alivio de tensión tipo mandril, contactos de soldadura, codificación de 180°, carcasa negra
- Los conectores neutriCON están diseñados para aplicaciones industriales/multipin en entornos exigentes y hostiles
- Este conector circular totalmente metálico, de gran robustez, ofrece un montaje sencillo y sin tornillos, una combinación flexible de piezas y un mecanismo de bloqueo de empuje y tracción

Referencia OSC8F

- La configuración de contactos se puede seleccionar de 1 a 8 contactos.
- Fácil montaje: La soldadura de contactos en estado desmontado evita el engorroso cableado de contactos de alta densidad.
- Carcasa metálica precisa y robusta
- Sistema autoblocante de empuje y tracción

Producto Título OSC8FTipo de conexión neutriCONGénero femeninoEléctricoResistencia de contacto  $\leq 5$  m $\Omega$ Rigidez dieléctrica 1,5 kVccResistencia de aislamiento  $> 0,5$  G $\Omega$  (después de la prueba de calor húmedo IEC 68-2-30)Corriente nominal por contacto 7,5 ATensión nominal  $< 50$  VMecánicoDiámetro exterior del cable 3 - 7 mmRetención de cables  $> 50$  NFuerza de inserción  $< 25$  NVida  $> 1000$  ciclos de apareamientoTamaño del cable 1 mm<sup>2</sup>Tamaño del cable 18 AWGAlambrado Contactos de soldaduraDispositivo de bloqueo Empujar-tirarMaterialRecubrimiento por contacto Aleación dura de Au de 0,3  $\mu$ m sobre Ni de 2  $\mu$ mContactos Latón (CuZn35Pb2)Insertar PBTP 15 % GRCaparazón Fundición de zinc (ZnAl4Cu1)Revestimiento de la carcasa Cromo negroAlivio de tensión Poliacetal (POM)AmbientaInflamabilidad UL 94 HBCClase de protección IP 5XSoldabilidad Cumple con la norma IEC 68-2-20Rango de temperatura -30 °C a +80 °C

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

