



BRITEQ BTITRUSSLITE PROYECTOR COMPACTO IP65 3 LED RGBL DE 10W YDMX INALAMBRICO



Proyector haz 10° LED de 10W RGBL IP65 BTITRUSSLITE IP | Briteq

- Proyector compacto IP65 resistente a la intemperie, equipado con 3 LED RGBL de 10W y DMX inalámbrico
- Se integra en cualquier estructura de aluminio para iluminarlo con colores vibrantes desde el interior
- Basado en 3 LED RGBL de 10 vatios: haz de 10° (filtro difusor de 25° incluido)
- Transceptor W-DMX para control maestro/esclavo inalámbrico y DMX (100% compatible con el protocolo W-DMX G4).

Referencia B05189





Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Proyector Tipo: Proyector Led

Apertura haz: 10º, si se instala el filtro difusor opcional

podemos conseguir 25º Potencia: Máx. consumo 40W

Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz

Rango IP: IP65 Color: Negro

Número de LED: 3 LED de 10W

Colores LED: RGBL

Tamaño: 131 x 116 x 153 mm

Peso: 1,65 kg Marca: Briteg

- Diferentes modos de trabajo para máxima flexibilidad
 - Independiente: colores personalizados, ajustes preestablecidos de color + CCT o cambios de color automáticos
 - Modo maestro/esclavo: el maestro controla a los esclavos de forma inalámbrica o mediante cableado XLR, creando maravillosos espectáculos de luces.
 - Control DMX: cableado e inalámbrico. (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON-02 Mk2 y 8 canales STAGE para un control extendido)
 - **Utilizado como transceptor inalámbrico:** en ausencia de un transceptor W-DMX separado, este proyector puede servir perfectamente como reemplazo.
 - Control remoto por infrarrojos: control sencillo mediante un control remoto económico (opcional), incluso en modo maestro/esclavo
- La pantalla gráfica OLED muestra mucha información importante.
- Combinado con las teclas táctiles, también proporciona un funcionamiento fluido del menú de configuración.
- Control remoto IR-4 opcional disponible
- Refrigeración "pasiva" completamente silenciosa (iSIN ventiladores de refrigeración!).
- Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Los conectores de entrada y salida XLR de 5 pines estándar resistentes a la intemperie se pueden convertir fácilmente en XLR de 3 pines con un kit de conversión opcional
- NOTA: este producto tiene clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

Especificaciones

- Medidas: 131 x 116 x 153 mm
- Peso: 1,65 kg
- Entrada de alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
- Máx. consumo de energía: 40W
- o Pantalla para control y asignación de parámetros: OLED
- Modos de control: Fijo independiente, automático independiente, remoto, manual, DMX, maestro/esclavo
- Protocolos: DMX, RDM y wireless DMX
- Canales de control DMX: Minimo 3, maximo 8
- \circ Luminosidad: 829 Lux a 5 m (con la apertura de 10°)
- Temperatura de control: De 2500 a 6000ºK
- · Colores LED: RGBL
- ∘ Incluye filtro difusor 25º
- Control remoto: Opcional
- Clasificación IP: IP65

• Que incluye el paquete

- 1 Proyector BTI-TRUSSLITE
- 1 Filtro difusor de 25º





• 1 Manual usuario

• Identificación del producto

• Marca: Briteq

• Modelo: BTI-TRUSSLITE

o Código para pedidos: B05189 o Código EAN: 5420025651899















