



BRITEQ BTI- TRUSSLITE PROYECTOR COMPACTO IP65 3 LED RGBL DE 10W YDMX INALAMBRICO



Proyector haz 10º LED de 10W RGBL IP65 BTI-
TRUSSLITE IP | Briteq

- Proyector compacto **IP65** resistente a la intemperie, equipado con **3 LED RGBL de 10W** y DMX inalámbrico
- Se integra en cualquier estructura de aluminio para iluminarlo con colores vibrantes desde el interior
- Basado en 3 LED RGBL de 10 vatios: **haz de 10º (filtro difusor de 25º incluido)**
- **Transceptor W-DMX** para control maestro/esclavo inalámbrico y DMX (100% compatible con **el protocolo W-DMX G4**).

Referencia B05189

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 10º, si se instala el filtro difusor opcional podemos conseguir 25º
Potencia: Máx. consumo 40W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 3 LED de 10W
Colores LED: RGBL
Tamaño: 131 x 116 x 153 mm
Peso: 1,65 kg
Marca: Briteq

- Diferentes modos de trabajo para máxima flexibilidad
 - **Independiente:** colores personalizados, ajustes preestablecidos de color + CCT o cambios de color automáticos
 - **Modo maestro/esclavo:** el maestro controla a los esclavos de forma inalámbrica o mediante cableado XLR, creando maravillosos espectáculos de luces.
 - **Control DMX:** cableado e inalámbrico. (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON-02 Mk2 y 8 canales STAGE para un control extendido)
 - **Utilizado como transceptor inalámbrico:** en ausencia de un transceptor W-DMX separado, este proyector puede servir perfectamente como reemplazo.
 - **Control remoto por infrarrojos:** control sencillo mediante un control remoto económico (opcional), incluso en modo maestro/esclavo
- La pantalla gráfica OLED muestra mucha información importante.
- Combinado con las teclas táctiles, también proporciona un funcionamiento fluido del menú de configuración.
- Control remoto IR-4 opcional disponible
- Refrigeración "pasiva" completamente silenciosa (¡SIN ventiladores de refrigeración!).
- Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Los conectores de entrada y salida XLR de 5 pines estándar resistentes a la intemperie se pueden convertir fácilmente en XLR de 3 pines con un kit de conversión opcional
- NOTA: este producto tiene clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)
- **Especificaciones**
 - Medidas: 131 x 116 x 153 mm
 - Peso: 1,65 kg
 - Entrada de alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
 - Máx. consumo de energía: 40W
 - Pantalla para control y asignación de parámetros: OLED
 - Modos de control: Fijo independiente, automático independiente, remoto, manual, DMX, maestro/esclavo
 - Protocolos: DMX, RDM y wireless DMX
 - Canales de control DMX: Mínimo 3, máximo 8
 - Luminosidad: 829 Lux a 5 m (con la apertura de 10º)
 - Temperatura de control: De 2500 a 6000ºK
 - Colores LED: RGBL
 - Incluye filtro difusor 25º
 - Control remoto: Opcional
 - Clasificación IP: IP65
- **Que incluye el paquete**
 - 1 Proyector BTI-TRUSSLITE
 - 1 Filtro difusor de 25º

- 1 Cable de alimentación PowerCON TRUE1-Schuko
- 1 Manual usuario

• Identificación del producto

- Marca: Briteq
- Modelo: BTI-TRUSSLITE
- Código para pedidos: B05189
- Código EAN: 5420025651899

