

LUPPALED SIGN RENTAL OUTDOOR Pitch 4,8mm. 500X1000mm. 4000/4500 (CD/M2). TRASERO

LP-SIG4-8OL de la serie SIGN:
Pantalla LED Rental gama económica outdoor

- Alta estabilidad y alta rentabilidad.
- Sistema de curvatura precisa y combinación de cabinets.
- Imagen ultrasólida y realista.
- Imagen de alta calidad con alta frecuencia de actualización y relación de contraste.
- Aluminio fundido a presión de alta calidad.

Referencia LP-SIG4-8OL

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental
Gama: Pantalla
Tipo: LED Outdoor
Rango IP: IP65/IP54
Brillo: 4000-4500 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 500 x 1000 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Pixel pitch (mm): P 4,8
Mantenimiento: Trasero
Material: Panel en aluminio fundido a presión
Serie: Sign
Marca: LuppaLED

Especificaciones: LP-SIG4-8OL

Serie SIGN

Alta estabilidad y alta rentabilidad.

- Conexión flexible con mantenimiento posterior mediante cable, lo que aumenta la estabilidad del producto durante eventos y lo hace más rentable.
- Instalación fácil y rápida.
- Diseño con protección de bordes.

Sistema de curvatura precisa y combinación de cabinets

- Los paneles de 500 mm y 1000 mm se pueden instalar vertical y verticalmente, o vertical y verticalmente, para pantallas rectas y pantallas curvas.
- Diseño de bloqueo de arco de nueva generación para un bloqueo lateral de curvatura más práctico y preciso.
- Se pueden combinar gabinetes de diferentes tamaños: vertical, vertical, izquierdo y derecho.
- Con el último arco grande (de -10° a +15°) y bloqueo de arco limitador de correa de doble onda.
- Alta precisión de radianes, fácil de operar.
- Conexión más fluida y prácticamente sin costuras.
- Diseño circular de soporte.
- Disponible con pantalla de esquina de 90°.

Imagen ultrasólida y realista

- Imagen de alta calidad con alta frecuencia de actualización y relación de contraste.
- Pantalla de esquina de 90° disponible.
- Aluminio fundido a presión de alta calidad.

Tipo

- Referencia: LP-SIG4-8OL
- Rental Outdoor
- Brillo exterior
- Serie Sign

Parámetros físicos

- Pixel pitch (mm): P 4,81
- Tamaño del módulo (mm): 250 x 250
- Tamaño del panel (mm): 500 x 1000
- Resolución del panel: 52 x 52
- Peso del panel: 12 Kg
- Material: Aluminio fundido a presión
- Grado IP: IP65/IP54

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 4000-4500
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Ángulo de visión (H/V) (°): 140/140
- Escala de grises: 14 bit
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía medio (W/□): 250

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Consumo energía máximo (W/□): 750
- Vida útil: 100.000 horas

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Trasero
- Temperatura de funcionamiento (℃): -20-50
- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%
- Certificaciones: CE, EMC, Rohs, FCC



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.