



MODE CONTROL MOTORES 4 CANALES CON MANDO A DISTANCIA Y FLIGHTCASE



Control para 4 motores de cadena salida directa + control mediante mando

- Control directo de 4 canales, incluye mando control remoto UHF 433Mhz
- Nivel de protección: IP65
- Cumple las normativas CE: norma EN 55032:2015, norma EN 55035:2017, norma EN 61000-3-2:2019 y norma EN 61000-3-2013/A1:2019
- Compatible con los motores de cadena Mode D8+ y otras marcas
- Se suministra montado en flightcase

Referencia 10317322

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Accesorios
Tipo: Control motores
Voltaje / Tensión: 400V. 50/60Hz
Rango IP: IP20

Tamaño: 436 x 370 x 392 mm
Material: Montado en flightcase con 4 ruedas
Certificación: CE
Peso: 28,5 kg
Marca: Mode

Características de Mode Control motores 4 canales con mando a distancia

- El **controlador inteligente de 4 canales** es un sistema avanzado para polipastos eléctricos de cadena, diseñado para ofrecer **seguridad, precisión y comodidad** en rigging, escenarios, eventos y estructuras móviles. Cumple con todas las normas de seguridad eléctrica, garantizando un funcionamiento estable y fiable.
- Su **diseño compacto y ligero** facilita el transporte e instalación, y su **interfaz intuitiva** permite controlar cada canal mediante botones de subida, bajada y parada. Incluye **mando a distancia inalámbrico** con receptor integrado, con un alcance de hasta 50 metros, para operar los motores con total libertad.
- **⚙ Características principales**
 - 4 canales independientes
 - Cumple normas internacionales de seguridad eléctrica
 - Operación sencilla con botones físicos
 - Mando a distancia inalámbrico incluido (alcance: 50 m)
 - Diseño compacto, ligero y resistente
 - Compatible con motores de cadena Mode D8+ y otras marcas
- **📦 Ventajas**
 - Mayor seguridad y fiabilidad en el control de cargas
 - Movilidad total gracias al control remoto
 - Instalación rápida y funcionamiento sin cables adicionales
 - Perfecto para aplicaciones de rigging profesional, eventos, teatros, instalaciones fijas o móviles
- **Cumple con los siguientes estándares de calidad de la CE**
 - Norma EN 55032:2015
 - Norma EN 55035:2017
 - Norma EN 61000-3-2:2019
 - Norma EN 61000-3-2013/A1:2019
- **Especificaciones técnicas**
 - Alimentación: 400V 50Hz mediante conector CEE 3P + N + T
 - Salida hacia motores mediante 4 conectores CEE 3P + T
 - Corte de protección: 16A
 - Elementos operativos
 - Botón de parada de emergencia
 - Botón de GO
 - Interruptor giratorio para dirección de subida o bajada
 - Monitor para medición de voltaje e intensidad
 - Interruptor de protección de 16A
 - Interruptor giratorio para selección de actividad local o a través de mando a distancia
 - Monitor de energía mediante indicadores luminosos
 - Conectores de entrada y salida para unión de varios controladores
 - Montado en flightcase de transporte con 4 ruedas de 100 mm 2 de ellas con freno
 - Medidas: 436 x 370 x 392 mm
 - Peso: 28,5 kg
- **Acerca del control remoto**
 - Diseño industrial y duradero montado en una carcasa de ABS reforzado con fibra de vidrio y clasificación de protección IP65
 - Incluye elementos de seguridad
 - Dispone de interruptor giratorio On/Off para puesta en marcha

- Pulsador para parada de emergencia
 - Pulsador de subida (UP) y pulsador de bajada (Down)
 - Robusta antena para transmisión de señal UHF 433Mhz
 - Funciona con 2 pilas AA no incluidas que pueden durar hasta dos meses en funcionamiento normal
 - Distancia de trabajo hasta 50 metros
- **Texto para licitaciones**
- Controlador inteligente de 4 canales para polipastos eléctricos de cadena, sistema avanzado de gestión diseñado para ofrecer máxima seguridad, precisión y comodidad de uso en aplicaciones profesionales de rigging, escenarios y estructuras móviles. Cumple con las normas CE EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019 y EN 61000-3-2:2013/A1:2019. Alimentación 400V. 50/60Hz mediante conector CEE 3P+N+T y salida hacia motores por 4 conectores CEE 3P+T, con corte de protección de 32A. Incorpora botón de parada de emergencia, botón GO, selector giratorio de dirección subida/bajada, monitor digital de voltaje e intensidad, selector de modo local o remoto y conectores de entrada/salida para enlace de varios controladores. Incluye mando a distancia inalámbrico con receptor integrado, alcance de hasta 50 m, transmisión UHF 433 MHz, carcasa IP65 de ABS reforzado con fibra de vidrio, pulsadores UP/DOWN y parada de emergencia. Montado en flightcase de transporte con ruedas, medidas 436 x 370 x 392 mm y peso 28,5 kg.

