



MODE POLIPASTO MANUAL 1TN 20 M CADENA



Polipasto manual de 1 Tn con 20 metros de cadena

- Polipasto "todo acero". Ejes, piñones, nuez y ganchos de acero tratado
- SWL (CMU): 1.000 Kg.
- Su resistente construcción de acero con cadena galvanizada garantiza durabilidad y fiabilidad
- Ideal para uso industrial y de entretenimiento, este polipasto manual de cadena ofrece una capacidad máxima de elevación de 1 tonelada y una altura de hasta **20 metros**
- Los engranajes están hechos con material para hacer que las piezas del engranaje sean más fuertes

Referencia 10317323

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Polipasto
Tipo: Equipos de elevación
Color: Cuerpo negro, cadena plata
Tamaño: 20 metros de cadena
SWL: 1.000 kg

Peso: 31,9 kg
Marca: Mode

- Incluye 1 año de garantía y es ideal para los sectores de los eventos, escenarios, instalación de truss, construcción, industria y la energía
- Ultrapequeño, ligero y fácil de usar
- Su diseño especial refuerza la resistencia de la carcasa, el diseño del anillo de bloqueo cumple con las normas europeas
- El diseño de ruedas dobles proporciona un frenado más potente
- El acabado mecanizado del engranaje de la rueda elevadora hace que la cadena sea más estable y resistente
- Las ruedas de piñones están hecha de acero 20CrMnTi, lo que refuerza su intensidad
- La cadena galvanizada tiene una mejor vida útil
- El gancho de elevación dispone de un diseño de seguridad hace que el levantamiento sea más seguro

- **Especificaciones**

- Máxima carga de trabajo segura: 1.000 kg
- Prueba de funcionamiento de carga: 1.500 kg
- Numero líneas cadena: 1
- Presión manual de la cadena: 315 N
- Tamaño de la cadena: 6x18 mm
- Material de la cadena: Acero 20CrMnTi
- Peso polipasto sin cadena: 11 kg
- Peso metro cadena: 0,9 kg

- **Recomendaciones sobre el uso del polipasto manual**

- Antes de utilizar el equipo, lea el manual del usuario y entrégueselo al operador
- Los operadores deben recibir formación en el uso correcto del polipasto
- Al levantar pesos, está absolutamente prohibido tener el polipasto desatendido
- Está absolutamente prohibido exceder la capacidad de carga especificada en la placa de identificación
- Se prohíbe levantar o bajar la cadena de elevación más allá del borde, asegúrese siempre de que la elevación sea vertical
- No utilice nunca el polipasto para elevar/bajar personas
- Está absolutamente prohibido mover equipos en un lugar donde haya personas debajo

- **Acerca de las cadenas y ganchos**

- Inspeccione cadenas y ganchos con regularidad
- Limpie la cadena antes de inspeccionarla
- Lubrique periódicamente la cadena de carga para evitar la corrosión. NO lubrique el freno
- No someta la cadena de carga a impactos
- Compruebe la elongación/desgaste de la cadena. Con un pie de rey, mida la longitud interior de un solo eslabón, el diámetro mínimo del alambre en 11 eslabones y la longitud sobre 11 eslabones

