

AUDIOPHONY CARBON 15A Altavoz activo de 15"+1,35" y 1500 W con DSP+TWS+App



Altavoz activo de 15" + 1,35" - 1500 W RMS con DSP+TWS+App, Bluetooth TWS y aplicación móvil CARBON15A

- Driver de compresión de 1,35" con diafragma de polímero. El sonido de alta frecuencia es mucho más claro y transparente que el del tweeter con diafragma de titanio
- Carcasa de plástico moldeado por inyección con nitrógeno para mayor rigidez y durabilidad: la resistencia de la carcasa aumenta un 20%, lo que también mejora el rendimiento de audio
- Módulo amplificador de clase D ligero y sin ventilador con 1000 W + 500 W de reserva de potencia RMS

Referencia H11710





Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Altavoz Serie CARBON Audiophony

Voltaje / Tensión: 220-240 V CA, fuente de alimentación

conmutada de 50 Hz Rango IP: IP20 Color: Negro

Tamaño: 430 x 403 x 713 mm

Material: Carcasa de plástico reforzado con inyección de gas (nitrógeno) para mayor rigidez y ligereza

Peso: 22 kg Marca: Audiophony

- 2 entradas de línea/micrófono con interruptor automático de línea/micrófono + BT TWS
- 1 salida LINK
- Potente DSP con pantalla a color de 2,4"
- Aplicación de control de 4 canales con configuración, ecualizador paramétrico, escena, posición y retardo
- DSP integrado con acceso a funciones

Master

- Modos (Normal, En directo, Club, Voz), Posición (Pie, Monitor, Soporte)
- Retardo, filtro paso alto, reducción de volumen con control de fuente, umbral, atenuación y tiempo de liberación
- Entrada por canal: Ecualizador, Agudos, Graves, Presets (En vivo, Vocal, Personalizado)
- Modo de salida
 - Mezcla o enlace.
 - Activar transmisión y aplicación TWS
- Otros
- o Iluminación de la pantalla
- Gestión del LED frontal (Límite, Encendido, Apagado)
- Versión de firmware
- Restaurar configuración de fábrica

• Características técnicas

- Amplificación
 - Clase D 1000 W RMS / 2 ohmios para graves
 - Clase D 500 W RMS / 4 ohmios para agudos
- Potencia total del amplificador: 1500 W RMS / 3000 W máx.
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz 20 kHz
- Alimentación
 - 220-240 V CA 50 Hz SMPS conmutada
 - Cable de alimentación Seetronic (1,80 m)
- Dispersión H x V: 90° x 70°
- Nivel de presión sonora (SPL): 131 dB máx./1 m
- Woofer
 - 15 pulgadas
 - Bobina de 2.5 pulgadas
 - Imán de 60.1 oz
 - 2 ohmios 500 W AES / 1000 W Prog
- Tweeter
 - Motor de polímero de alta calidad de 1,35 pulgadas
 - 4 ohmios 50 W AES
- Entradas
 - 2 entradas de línea en COMBO XLR/JACK con interruptor automático de línea/micrófono
 - 1 entrada Bluetooth
- Salida: 1 salida de línea en XLR + Bluetooth TWS
- Ajustes
 - Volumen de entrada





- DSP con múltiples ajustes (Posición, Modo, Ecualizador, LED, Reiniciar, Información)
- **Protección:** Protección contra cortocircuitos, sobre calentamiento y limitador

• Construcción y fijaciones

- o Cuerpo de plástico con inyección de nitrógeno asistida
- Rejilla metálica integral
- LED de encendido/clip en la parte frontal
- 3 asas en el lateral, la parte superior e inferior
- o 3 insertos M10
- Base de 36 mm para soporte
- 6 almohadillas de goma (4 inferiores + 2 laterales)
- Peso neto: 22 kg
- Dimensiones: 430 x 403 x 713 mm

• Identificación producto

Marca: Audiophony Modelo: CARBON15A

Código para pedidos: H11710Código EAN: 3662009027852





