

AUDIOPHONY AMP600 AMPLIFICADOR CLASE D- 600W POTENCIA SALIDA



Amplificador AMP600 Audiophony 600W

- Amplificador **AMP600** dedicado a instalaciones combina calidad de sonido, facilidad de instalación y manejabilidad
- Los **AMP600** funcionan a 70 ó 100 V y se han diseñado para adaptarse a cualquier instalación
- Su filtro de paso alto les permite limitar los graves, permitiendo una música ambiental más sutil sin comprometer la potenci.

Referencia H11708

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Amplificadores
Tipo: Amplificador
Potencia: 600W
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación de corte PFC
AC 90-264 V, 50/60 Hz
Rango IP: IP20



Tamaño: 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pulgadas)

Peso: 5,8 kg

Marca: Audiophony

- El **AMP600** es un amplificador de línea de 100 V de clase D (600 W) para instalaciones fijas, que combina fiabilidad y alta eficiencia. Ofrece una respuesta de 20 Hz-20 kHz, THD+N < 0,1% y S/N > 100 dB, con protecciones completas y ventilación termorregulada. Conexiones Euroblock, volumen trasero, HPF, modo Auto Standby (15 min) y alimentación PFC 90-264 V. Formato 2U (483 x 88 x 425 mm), 5,8 kg
- El **AMP600** es un robusto amplificador de alta impedancia de clase D, ideal para instalaciones fijas
 - Potencia de salida: 600 W
 - Compatible solo con líneas de 100 V
 - Clase D para una eficiencia energética óptima
 - Gestión continua de la temperatura y refrigeración por ventilación termorregulada
 - Control de volumen en la parte trasera
 - Auto-standby después de 15 minutos sin señal
 - Conexiones de entrada y salida a través de conectores Euroblock para una instalación segura y rápida

• **Características técnicas**

- Potencia bajo 100 V: 600 W
- Impedancia de salida bajo 100 V: 17 Ohmios
- Sensibilidad de entrada: 0 dBV/20K Ohms simétrico
- Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- THD+N: < 0,1 % • S/N: > 100 dB
- Factor de amortiguación: > 500 @ 1 kHz
- Circuito de potencia: clase D
- Fuente de alimentación: Fuente de alimentación de corte PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz
- Protecciones: cortocircuitos, circuito abierto, térmico, limitador, ultrasónico y radiofrecuencia
- Conexiones: entrada Euroblock GND + - & output Euroblock + -
- Ajustes: interruptor ON/OFF en la parte delantera, volumen y HPF en la parte trasera
- Indicadores: Señal, -20 dB, Clip, Protect en la parte frontal
- Refrigeración: por ventilación termorregulada
- Dimensiones: 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pulgadas)
- Peso: 5,8 kg

• **Identificación del producto**

- Marca: Audiophony
- Modelo: AMP600
- Código para pedidos: H11708
- Código EAN: 3662009027838

