



# BRITEQ BT-TEATRE 150EZ MK3 PROYECTOR FRENEL LED 150W BLANCO CALIDO



Proyector Fresnel LED 150W | BT-THEATRE 150EZ MK3 Briteq

- Potente proyector LED para teatro de 150 W con zoom motorizado de 12,5° a 56,2° y excelente refrigeración con un nivel de ruido muy bajo
- Se comporta como un Fresnel halógeno gracias al efecto de corrimiento al rojo/deriva ámbar
- El LED blanco cálido de 150 W y 3200 K produce una increíble salida de luz que incluso supera fácilmente a los proyectores de cine halógenos tradicionales de 1 kW

Referencia B06059

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyector  
Tipo: Fresnel Led  
Apertura haz: Zoom electrónico de 8° a 52°  
Potencia: 150W



Voltaje / Tensión: AC 110 - 240V, 50/60Hz  
Temperatura de color: Blanco cálido CCT 3000-3200K  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Número de LED: 1 LED 150W  
Colores LED: Blanco Cálido  
Carcasa / Cuerpo: Aluminio  
Peso: 9,8 kg  
Marca: Briteq

- **¡Esta nueva versión Mk3 con efecto de desplazamiento al rojo/deriva ámbar se comporta exactamente como un Fresnel halógeno tradicional!**
- Excelentes características fotométricas: CRI / Ra >97, TLCI >97, CQS >95, Rf >95, R9 >97
- Marco de color para uso de filtros de color y visera de ocho hojas incluida
- Ya no se necesitan paquetes de dimmers costosos y pesados
- Sistema de refrigeración rediseñado para un funcionamiento extremadamente silencioso, una temperatura LED baja y una salida de luz muy estable
- Pantalla LCD para navegar fácilmente a través del menú de configuración rediseñado
- Controlado por DMX: 7 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para máxima flexibilidad
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional
- Grabaciones de TV sin parpadeos ni ruidos de atenuación agudos, gracias a la atenuación HF PWM: hasta 20 kHz
- Atenuación manual y control de zoom/enfoque: fácil alineación del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar continuamente de LED a halógeno
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva en S
- En caso de fallo del DMX, puedes elegir entre el modo apagón o congelamiento
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Se pueden guardar/cargar configuraciones predeterminadas de fábrica + configuraciones de usuario
- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con **PowerCON TRUE1** para una fácil conexión en cadena
- El soporte para colgar se puede equipar con nuestro "soporte omega pequeño"

- **Características**
  - Entrada de alimentación: AC 110 - 240V, 50/60Hz
  - Consumo de energía: 160W
  - Conexiones de alimentación: Entrada PowerCon TRUE1 + Salida PowerCon
  - Conexiones DMX: 3 y 5 pin
  - Ángulo del haz: Zoom electrónico de 8° a 52°
  - Clasificación IP: IP20
  - Peso: 9,8 kg
- **¿Qué incluye el paquete?**
  - 1 Proyector Fresnel LED BT-THEATRE 150EZ MK3
  - 1 Visera de 8 palas
  - 1 Portafiltros
  - 1 Cable alimentación
  - 1 Manual usuario

