



NEUTRIK ORP8M CHASIS NC COMPLETO MACHO SOLDADURA



NEUTRIK

Conecotor chasis macho 8 polos, contactos de soldadura, codificación de 180°, carcasa negra | Neutrik ORP8M

- Los conectores **neutriCON** están diseñados para aplicaciones multipin/industriales en entornos hostiles y exigentes
- Este robusto conector circular, totalmente metálico, ofrece un montaje sencillo y sin tornillos, una combinación flexible de piezas y un mecanismo de bloqueo push-pull

Referencia ORP8M

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP5X
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Marca: Neutrik

Este trabajo es de dominio público. Recomendado para el uso directo. Queda totalmente prohibido su explotación total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ Iluminación S.L.

- La configuración de contactos se puede seleccionar de 1 a 8 contactos
- Fácil montaje: la soldadura de contactos en estado desmontado evita el complicado cableado de contactos de alta densidad
- Carcasa totalmente metálica, precisa y robusta
- Sistema de autobloqueo push-p

• Especificaciones

◦ Sobre el conector

- Marca: Neutrik
- Modelo: ORP8M
- Código EAN: 7613187004452
- Tipo de conexión: neutriCON
- Género conector: Macho

◦ Eléctricas

- Resistencia de contacto: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Rígidez dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $>0,5 \text{ G}\Omega$ (después de la prueba de calor húmedo IEC 68-2-30)
- Corriente nominal por contacto: 7,5 A
- Tensión nominal: <50 V

◦ Mecánicas

- Retención de cable: >50 N
- Fuerza de inserción: <25 N
- Vida del conector: >1000 ciclos de apareamiento

◦ Materiales

- Recubrimiento de contacto: Aleación dura de Au de 0,3 μm sobre Ni de 2 μm
- Contactos: Latón (CuZn35Pb2)
- Inserto: PBTP 15 % GR
- Caparazón: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento de concha: Cromo negro

◦ Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 HB
- Clase de protección: IP5X
- Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector Neutrik ORP8M se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de REAN-NEUTRIK

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**



