



PROCAB CABLE DE ALTAVOZ ROJO Y NEGRO 2 x 1.5 mm² 16 AWG-CCA (precio metro)



Cable de altavoz 2 x 1,5 mm² 16 AWG - CCA -
EN60332-1-2 CPR Euroclase Eca |
Procab ALS15-ECA

- EN60332-1-2 CPR Euroclase Eca
- Conductores trenzados delgados y densos de 16 AWG (1,5 mm²)
- Cables paralelos y separables
- Identificación de polaridad codificada por colores
- Conductores de aluminio revestidos de cobre
- Marcado de indicación de metros

Referencia ALS15-ECA-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Instalación
Voltaje / Tensión: 300V
Color: Rojo/Negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 2 x 1,5 mm²

- Los cables de la serie ALS son cables para altavoces con diseño paralelo, basados en CCA (aluminio revestido de cobre). Esta tecnología consiste en unir una funda exterior de cobre a un núcleo sólido de aluminio. El resultado es un cable con características intermedias entre los cables de cobre y los de aluminio desnudo. Combina ventajas como la soldabilidad, el menor peso y el menor coste del material que el cobre desnudo, con una mayor conductividad y resistencia que el aluminio puro. El cable está compuesto por un 85 % de aluminio y un 15 % de cobre, y está revestido con una cubierta de PVC altamente flexible con indicación de polaridad
- Ahora mejorados con la clasificación CPR Euroclase Eca, estos cables ofrecen un mejor comportamiento frente al fuego, cumpliendo con las normas europeas de retardancia de llama en instalaciones fijas. Esta incorporación garantiza una mayor seguridad en entornos donde el cumplimiento de las normativas de construcción es fundamental

- **Características**

- **Identificación**

- Marca: Procab
 - Modelo: ALS15-ECA
 - Código EAN: 5414795050914

- **Físicas**

- Chaqueta exterior
 - Material: PVC flexible 3,2 x 6,5 mm (Ø)
 - Color: Negro / Rojo
 - Tipo de cable: Cable de altavoz de 2 núcleos
 - Conductor interno
 - Material: CCA 48 x 0,2 mm (Ø)
 - Sección: 1,5 mm²
 - AWG: 16
 - Número de conductores: 2

- **Normas y regulaciones**

- Cumple con RoHS2: Según la Directiva de la UE 2011/65/UE
 - Alcance compatible: Según CE 1907/2006
 - Euroclase de RCP: Eca
 - Prueba de inflamabilidad: Según EN 60332-1-2

- **Características mecánicas**

- Rango de temperatura
 - Instalación fija: De -15°C hasta +80°C
 - Instalación móvil: De -5°C hasta +80°C

- **Características eléctricas**

- Conductor máximo, resistencia de CC: 1,8 Ω / 100 m
 - Rigidez dieléctrica: 1200 V/min
 - Tensión nominal: 300V

- **Acerca de ECA**

- Las normas de cableado CPR están armonizadas en toda Europa. Sin embargo, cada país tiene su propia normativa sobre qué tipo de cableado CPR debe utilizarse en los distintos tipos de edificios. Para saber qué tipo de cableado CPR necesita, consulte las normas locales.

Sección

