

CONECTOR XLR 5P MACHO PCB HORIZONTAL NEUTRIK



Conector XLR macho 5 Pin chasis para
instalación horizontal en PCB |
Neutrik NC5MAH-LR

- Base XLR macho de 5 polos PHASE OUT **con función Halo** exclusiva de Neutrik y empuje asimétrico no metálico
- Conexión a tierra: contacto de tierra independiente para la carcasa del conector de acoplamiento y el panel frontal. Montaje horizontal en PCB.

Referencia NC5MAH-LR

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Más que un conector, el receptáculo de vanguardia. Conector XLR de panel con cuerpo redondo de plástico para montaje en PCB, que integra el nuevo anillo de luz patentado y elementos de presión asimétricos no metálicos
- La Serie A, fabricada íntegramente en plástico, ofrece el diseño más compacto y rentable. Contactos tipo tulipán con baño de oro duro y áreas de contacto pulidas. Anillo luminoso para indicación de estado, etc. Rendimiento EMC y ESD mejorado gracias a su pulsador asimétrico no metálico.

- **Características y beneficios**

- Los receptáculos XLR más pequeños, la mayor densidad de empaquetamiento
- Carcasa de plástico, cerradura de pestillo de acero
- Áreas de contacto pulidas y baño de oro duro
- Inflamabilidad de la carcasa UL94 V-0
- El anillo de luz ofrece una alternativa innovadora y vanguardista a los tubos de luz
- Recorte estándar / no se requieren orificios adicionales para conductos de luz
- Visibilidad mejorada en comparación con los tubos de luz
- Múltiples colores disponibles a través de LED SMD del lado izquierdo y derecho
- Elemento atractivo de señalización y diseño
- El material compuesto mejora el rendimiento ESD

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC5MAH-LR
- Tipo de conexión: XLR
- Número de contactos: 5
- Género: MAcho

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 6 m Ω
- Rigidez dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 3A
- Tensión nominal: 50V
- Opciones de conexión a tierra: Carcasa del conector y panel frontal, sin conexión al pin 1

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Alambrado: Montaje horizontal de PCB
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Dirección de montaje: Montaje trasero
- Forma del chasis: A
- Resistencia mecánica: COCC

- **Materiales**

- Contactos: Bronce
- Inserto: Poliamida

- **Ambientales**

- Inflamabilidad según UL 94: V-0
- Cumplimiento de las normas considerado durante el diseño: IEC 61076-2-103
- Clase de protección según IEC 60529: IP40
- Grado de contaminación según IEC 60664-1: Grado de contaminación 2
- Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 60068-2-20
- Rango de temperatura: De -30 $^{\circ}$ a +80 $^{\circ}$ C
- Temperatura máxima de funcionamiento: +80 $^{\circ}$ C

- **Nota:** El conector **NC5MAH-LR** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación,

alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

