



CONTRIK MANGUERA SOCAPEX 5 M (Socapex 19 contacto macho- hembra) 13 x 2,5 mm²



Cable multipar de 13 x 2,5 mm² con conectores Socapex tipo 419 de 19 contactos, largo 5 metros

- Conforme a la norma, cables altamente flexibles con peso reducido.
- Los cables multipar de alimentación permiten reducir el esfuerzo y el coste del cableado.
- Estos cables son ideales para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes.
- Modelo: CKPE50-ASAS-M050 de Contrik

Referencia 1029177

Unidad: Precio por 1 Pieza



Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Socapex
Color: Negro
Diametro: Diámetro exterior (DE): 16,8 mm
Peso: 2,5 kg + conectores
Sección del cable: 13 x 2,5 mm²
Conectores: Socapex
Marca: Contrik

- **Manejo perfecto** debido a la flexibilidad a bajas temperaturas
- **Peso reducido** debido al diámetro de cable optimizado
- Cables multiconductores **conformes a la norma para la técnica de eventos (DIN 15765)**
- **Aplicaciones:** Compañías de alquiler audiovisual, teatros, studios de TV, eventos, festivales

• **Características**

◦ **Producto**

- Marca: Contrik
- Modelo: CKPE50-ASAS-M050
- Código pedido Contrik: 1029177
- Longitud cable: 5 m
- Conectores: 1 Socapex macho tipo 419 de 19 contactos + 1 Socapex hembra tipo 419 de 19 contactos
- Marca conectores Socapex: LKS 19 (totalmente compatible con la serie Socapex SL 419)
- Tipo de cable: Multipar flexible
- Fabricado en Alemania

◦ **Especificaciones eléctricas cable**

- Resistencia del conductor: 7,98 7,98 Ω/km
- Número de conductores: 13 de 2,5 mm²

◦ **Especificaciones mecánicas**

- Dispositivo de bloqueo: Anillo de bloqueo, compatible Socapex SL 419
- Sección transversal del condutor: 2,5 mm²
- Diámetro exterior (DE): 16,8 mm
- Peso: 2,5 kg + conectores
- Radio de curvatura del cable: 7,5 x OD para instalaciones eventuales, 4 x OD para instalaciones fijas

◦ **Material**

- Tipo de cubierta del cable: Cloruro de polivinilo

◦ **Especificaciones ambientales**

- Compatibilidad de estándares: DIN 15765
- Clase de protección: IP68 cuando los conectores están acoplados
- Rango de temperatura: De -5º a + 70º

• **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles