



# CONTRIK MANGUERA SOCAPEX 20 M (Socapex 19 contacto macho- hembra) 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>



Cable multipar de 13 x 2,5 mm<sup>2</sup> con conectores Socapex tipo 419 de 19 contactos, largo 20 metros

- Conforme a la norma, cables altamente flexibles con peso reducido.
- Los cables multipar de alimentación permiten reducir el esfuerzo y el coste del cableado.
- Estos cables son ideales para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes.
- Modelo: CKPE50-ASAS-M200

Referencia 1029179

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación



Gama: Socapex  
Color: Negro  
Diámetro: Diámetro exterior (DE): 16,8 mm  
Peso: 10 kg + conectores  
Género conector: Hembra - Macho  
Conectores: Socapex-Socapex  
Longitud: 20 metros  
Marca: Contrik

- **Manejo perfecto** debido a la flexibilidad a bajas temperaturas
- **Peso reducido** debido al diámetro de cable optimizado
- Cables multiconductores **conformes a la norma para la técnica de eventos (DIN 15765)**
- **Aplicaciones:** Compañías de alquiler audiovisual, teatros, estudios de TV, eventos, festivales

- **Características**

- **Producto**

- Marca: Contrik
    - Modelo: CKPE50-ASAS-M200
    - Código pedido Contrik: 1029179
    - Longitud cable: 20 m
    - Conectores: 1 Socapex macho tipo 419 de 19 contactos + 1 Socapex hembra tipo 419 de 19 contactos
    - Marca conectores Socapex: LKS 19 (totalmente compatible con la serie Socapex SL 419)
    - Tipo de cable: Multipar flexible
    - Fabricado en Alemania

- **Especificaciones eléctricas cable**

- Resistencia del conductor: 7,98 7,98 Ω/km
    - Número de conductores: 13 de 2,5 mm<sup>2</sup>

- **Especificaciones mecánicas**

- Dispositivo de bloqueo: Anillo de bloqueo, compatible Socapex SL 419
    - Sección transversal del condutor: 2,5 mm<sup>2</sup>
    - Diámetro exterior (DE): 16,8 mm
    - Peso: 11 kg + conectores
    - Radio de curvatura del cable: 7,5 x OD para instalaciones eventuales, 4 x OD para instalaciones fijas

- **Material**

- Tipo de cubierta del cable: Cloruro de polivinilo

- **Especificaciones ambientales**

- Compatibilidad de estándares: DIN 15765
    - Clase de protección: IP68 cuando los conectores están acoplados
    - Rango de temperatura: De -5º a + 70º

- **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

