



DAS Audio EVENT S218A SUBGRAVE AUTOAMPLIFICADO



SOUND WITH SOUL

Subwoofer auto amplificado de alto rendimiento | EVENT S218A DAS Audio

- Amplificador 3600W pico Clase D
- Dos altavoces 18LX con bobinas de 4"
- Diseñado para apilar en vertical
- Incorpora zocalo caso para mástil (35 mm)
- El EVENT S218A es el subwoofer complemento a un sistema array event

Referencia 10319741

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Subwoofers
Voltaje / Tensión: 230V. 3A 50/60Hz
Color: Negro
Tamaño: 540 x 1060 x 670 mm
Peso: 80 kg
Marca: DAS Audio

- El subgrave autoamplificado **EVENT-218A** con doble 18" utiliza una de las series de altavoces DAS más reputados, la serie LX de larga excusión, que se introdujo en los subs de alto nivel LX-218
- El recinto está diseñado para uso horizontal, construido en contrachapado de abedul de calidad, acabado con cubierta ISO-flex y tiene zócalo para mástil en el panel superior



- El amplificador proporciona 3600W pico y ofrece características disponibles en los subgraves LX de mayor precio como el interruptor de modo Preajuste Cardioides, que ofrece un tratamiento de señal específico para el ajuste de parejas de sistemas en aplicaciones cardioideas de subgraves. El sistema incluye dos entradas balanceadas (A- B) con conectores de salida estéreo filtro pasa-altos @ 100 Hz (HPF) para satélites. Con el filtro desactivado, los conectores de salida operan como salidas "Loop Thru". Dispone también de un filtro pasa-bajos (LPF) cuyo corte es variable entre 80-125 Hz. Un control de ganancia y un inversor de polaridad (0o-180o) aumentan el control del usuario sobre el sistema

- **Especificaciones**

- **Rendimiento**

- Rango de frecuencia (-10 dB): 32 Hz - 125 Hz
 - SPL lineal máximo 1: 136 dB
 - SPL lineal máximo 2: 140 dB
 - 1. SPL lineal máximo medido a 1 m según el estándar AES75 con ruido M con factor de cresta de 18 dB.
 - 2. SPL máximo medido a 1 m con ruido de ráfaga.

- **Electrónica y conectores**

- Potencia nominal del amplificador (continua) 1800W
 - Potencia nominal del amplificador (pico) 3600W
 - Tipo de entrada: Balanceada
 - Impedancia de entrada: 20 kohms
 - Sensibilidad de entrada: 6,2 V (+18 dBu)
 - Conector de entrada de señal de audio: 2 x XLR hembra Neutrik
 - Conector de bucle de señal de audio: 2 x XLR macho Neutrik
 - Conector de entrada de CA: powerCON NAC3FCA Neutrik
 - Conector de salida de CA: powerCON NAC3FCB Neutrik
 - Consumo de corriente: 230V / 115V 3,0A / 6,0A
 - Número de certificación: NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

- **Caja**

- Construcción de la caja: Contrachapado de abedul
 - Geometría de la caja: Rectangular
 - Puntos de anclaje: M10
 - Acabado: Pintura ISO-flex
 - Color: Negro
 - Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 550 x 1,065 x 675 mm
 - Peso neto: 68,5 kg

- **Componentes:** Controlador LF 18LX

- **Info sobre el envío**

- Dimensiones de la caja (alto x ancho x profundidad): 1180 x 730 x 610 mm
 - Peso del envío: 73,5 kg

- **Info sobre producto**

- Marca: DAS Audio
 - Serie DAS: EVENT
 - Modelo: EVENT S218A
 - Descripción: Subgrave autoamplificado **EVENT-218A** con doble 18"
 - Código pedidos Siluj: 10319741
 - Código DAS: 10429060

