



Audibax Ovo 4 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 4 Pulgadas 100v / 8 oh



Audibax Ovo 4 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 4 Pulgadas 100v / 8 ohm IP65

- Woofer: 4"
- Tipo de altavoz: Pasivo de 2 vías
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 20 kHz
- Sensibilidad (1 W / 1 m): 83 dB
- Impedancia: 100 V / 70 V / Baja impedancia (Low-Z)
- Tweeter: 0,5"
- Dispersión: Vertical 60° x Horizontal 150°

Referencia 10317779

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoces IP65
Rango IP: IP65
Color: Blanco
Material: Carcasa ABS

Características de Audibax Ovo 4 G2 Blanco Pareja

El Audibax Ovo 4 G2 es un altavoz pasivo compacto pero de alto rendimiento, ideal para uso tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con certificación IP65, lo que garantiza una protección total contra el polvo y el agua, ofreciendo un rendimiento fiable bajo cualquier condición climática.

Su acabado en blanco limpio y su silueta moderna aportan un diseño discreto y estilizado. En su núcleo, un woofer de 4 pulgadas permite que el altavoz se integre perfectamente en cualquier espacio arquitectónico sin comprometer la calidad de sonido profesional. A pesar de su tamaño, el Ovo 4 G2 IP65 ofrece un audio claro y equilibrado gracias a la combinación de su woofer de 4" y un tweeter de 0,5 pulgadas. Con una respuesta de frecuencia de 70 Hz – 20 kHz, un SPL máximo de 104 dB y una amplia dispersión de V60° x H150°, es la opción ideal para sistemas de hilo musical de alta calidad.

Diseñado para ser flexible, es compatible con configuraciones estándar de Baja Impedancia (40W Pico / 20W RMS), así como con sistemas de línea de 100V / 70V mediante opciones de selector de potencia (2W / 4W / 8W / 15W), lo que lo hace perfecto para proyectos de audio comercial multizona.

- **Especificaciones Técnicas**
 - Color: Blanco
 - Tipo de Altavoz: Pasivo de 2 vías
 - Uso: Interior / Exterior
- **Especificaciones Acústicas**
 - Woofer: 4"
 - Tipo de motor de AF (HF): Tweeter
 - Motor de AF (HF): 0.5"
 - Respuesta en frecuencia: 70Hz-20kHz
 - SPL Máximo (dB): 104
 - Sensibilidad (1w/1m): 83dB
 - Impedancia: 100V/70V/Low-z
 - Dispersión: V60° x H150°
- **Montaje e Instalación**
 - Montaje: Pared
 - Tipo de montaje: Soporte (Bracket)
- **Entradas y Salidas de Audio**
 - Entradas de amplificación: 1
 - Conector de entrada: Terminal (Bornes)
- **Especificaciones del Amplificador / Carga**
 - Potencia de carga en Baja Impedancia (RMS): 20W
 - Potencia de carga en 100V / 70V (RMS): 2W / 4W / 8W / 16W
 - Potencia: 40W
- **Información Física**
 - Acabado del recinto: ABS
 - Grado de protección IP: IP65
- **Soluciones**
 - Sectores: Retail, Hostelería, Deporte y Bienestar, Ocio
- **Certificaciones**
 - Certificados: CE, ROHS
- **Contenido de la Caja**
 - 2 x Altavoces Ovo 4 G2 IP65
 - 1 x Manual de usuario
 - 1 x Llave Allen
 - 1x Funda de plástico
 - 1x Soporte a pared

