



Audibax Ovo 5 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 5 Pulgadas 100v / 8 oh



Audibax Ovo 5 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 5 Pulgadas 100v / 8 ohm IP65

- Woofer: 5,25"
- Tipo de altavoz: Pasivo de 2 vías
- Respuesta en frecuencia: 60 KHz - 20 KHz
- Sensibilidad (1 W / 1 m): 85 dB
- Impedancia: 100 V / 70 V / Baja impedancia (Low-Z)
- Tweeter: 0,5"
- Dispersión: Vertical 60° x Horizontal 150°

Referencia 10317781

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoces IP65
Rango IP: IP65
Color: Blanco
Material: Carcasa ABS

Características de Audibax Ovo 5 G2 Blanco Pareja

El Audibax Ovo 5 G2 logra el equilibrio perfecto entre un tamaño compacto y una presencia contundente. Es ideal tanto para uso en interiores como en exteriores, gracias a su certificación IP65 que garantiza una resistencia total al polvo, al agua y a diversas condiciones climáticas, manteniendo un impecable acabado en blanco.

Construido con un recinto de ABS de alta calidad y líneas modernas y discretas, su woofer de 5,25 pulgadas aporta una sólida presencia visual y acústica que se integra a la perfección en tiendas, restaurantes o espacios de oficinas. Para ofrecer un audio rico y profesional, la combinación de su woofer de 5,25" y su tweeter de 0,5 pulgadas ofrece una amplia respuesta de frecuencia de 60 Hz - 20 kHz, un SPL máximo de 106 dB y una dispersión extendida de V60° x H150°, asegurando una excelente cobertura sonora en áreas de tamaño medio. Diseñado para ser versátil, es compatible con configuraciones de Baja Impedancia (60W RMS) y sistemas de línea de 100V / 70V con tomas de potencia seleccionables (5W / 10W / 20W / 30W). Además, el soporte de montaje en pared incluido permite una instalación rápida y segura, adaptable a cualquier espacio.

- **Especificaciones Técnicas**

- Color: Blanco
- Tipo de Altavoz: Pasivo de 2 vías
- Uso: Interior / Exterior

- **Especificaciones Acústicas**

- Woofer: 5.25"
- Tipo de motor de AF (HF): Tweeter
- Motor de AF (HF): 0.5"
- Respuesta en frecuencia: 60Hz-20kHz
- SPL Máximo (dB): 106
- Sensibilidad (1w/1m): 85dB
- Impedancia: 100V/70V/Low-z
- Dispersión: V60° x H150°

- **Montaje e Instalación**

- Montaje: Pared
- Tipo de montaje: Soporte (Bracket)

- **Entradas y Salidas de Audio**

- Entradas de amplificación: 1
- Conector de entrada: Terminal (Bornes)

- **Especificaciones del Amplificador / Carga**

- Potencia de carga en Baja Impedancia (RMS): 60W
- Potencia de carga en 100V / 70V (RMS): 5W / 10W / 20W / 30W
- Potencia: 30W

- **Información Física**

- Acabado del recinto: ABS
- Grado de protección IP: IP65

- **Soluciones**

- Sectores: Retail, Hostelería, Deporte y Bienestar, Ocio

- **Certificaciones**

- Certificados: CE, ROHS

- **Contenido de la Caja**

- 2 x Altavoces Ovo 5 G2 IP65
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Llave Allen
- 1x Funda de plástico
- 1x Soporte a pared

