



CONTRIK CAJETIN CPBXO-T1-T3 NNSC 1 In powerCON TRUE1 TOP a 3 Out powerCON TRUE1 TOP



Cajetín Power Bar Xtreme para exteriores. 1 entrada powerCON TRUE1 y 3 salidas powerCON TRUE1 | Contrik

- La Power Bar es una caja de distribución **powerCON TRUE1** ultra compacta diseñada para profesionales
- Su innovadora carcasa moldeada por inyección ofrece una protección excepcional contra la entrada y la entrada de agua, además de una alta rentabilidad
- Con un diseño robusto y compacto, es la solución ideal para entornos exigentes y hostiles. 1 powerCON TRUE1 y 3 powerCON TRUE1

Referencia 1040507

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Accesorio
Tipo: Cajetines
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 245 x 60 x 69 mm
Peso: 0,65 kg
Marca: Contrik

- **Características y beneficios**

- Caja de distribución de energía ultracompacta moldeada por inyección para aplicaciones exigentes
- **Alta durabilidad y seguridad:** carcasa de polímero resistente a impactos (alta clasificación IK), no conductora y retardante de llama (V0)
- **Apto para exteriores:** IP65 con tapas de sellado completamente cerradas, tapas sin cierre automático, material resistente a los rayos UV (certificado UL 746C F1), resistencia a altas temperaturas, alta resistencia al impacto
- **Opciones de montaje flexibles:** clips de armadura powerBAR, orificios de montaje para tornillos y correas de velcro

- **Mercado y aplicaciones**

- Mercados: Rental, eventos, LED profesional, iluminación, audio
- Aplicación móvil: Festivales, eventos en vivo
- Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios

- **Información técnica y especificaciones**

- **Sobre el producto**
 - Marca: Contrik
 - Modelo: CPBXO-T1-T3 NNSC
 - Código para pedidos: 1040507
- **Producto**
 - Dispositivo de entrada: 1 powerCON® TRUE1® con tapas sin cierre automático
 - Dispositivo de salida: 3 powerCON® TRUE1® con tapas sin cierre automático
- **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
 - Rigidez dieléctrica: 0,5 kV/mm
 - Tensión nominal: AC 250V
 - Corriente nominal: 16A
 - Número de contactos eléctricos: 2 + T
 - Fases: Monofásico
- **Mecánicas**
 - Vida del cajetín: > 5000 ciclos de acoplamiento por conector
 - Resistencia al impacto mecánico: IK9
 - Medidas: 245 x 60 x 69 mm
 - Sección transversal del conductor: 2,5 mm²
 - Peso: 0,65 kg
 - Opciones de montaje: Clip de armadura y orificios de montaje para asegurar o suspender con tornillos o velcro
- **Materiales**
 - Cuerpo: Compuesto de polímero
 - Color: Negro
- **Ambientales**
 - Compatibilidad de estándares: Clasificación de inflamabilidad V0 según UL 94; clasificación para exteriores F1 según UL 746C
 - Clase de protección: IP65
 - Rango de temperatura: De -25°C a + 70°C

- **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium

- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles
- Sobre **Easylen®**
 - **La seguridad es lo primero**
 - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.
- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**

