

LASERWORLD CS-3000 MICRO



Laserworld CS-3000 micro

Especialmente diseñado para un uso semiprofesional, el Laserworld CS-3000 micro es un láser de diodo RGB con modulación analógica y una potencia de 2'500 mW. El sistema está diseñado para proyectar efectos láser como haces, ondas y túneles, y también puede mostrar gráficos básicos. Es controlable por ordenador a través de ILDA, pero también puede utilizarse con DMX, en modo sound-to-light, en funcionamiento autónomo o en configuración maestro-esclavo.

Referencia 7640144995829

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Láser
Apertura haz: Apertura Máx.: 30°
Potencia: Potencia Garantizada en la apertura: 2'500 mW
Voltaje / Tensión: Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Tamaño: 200 x 165 x 141 mm (L x W x H)
Serie: Serie Club de Laserworld
Consumo: 40W
Peso: 3 kg.
Color: Carcasa negra
Marca: Laserworld

Laserworld CS-3000 micro

El Laserworld CS-3000 micro es un sistema láser RGB a todo color con modulación analógica y una potencia de salida garantizada de 2'500 mW. Las fuentes láser rojas tienen una potencia de 500 mW / 638 nm, las verdes de 700 mW / 520 nm y las azules de 1'800 mW / 450 nm. Las fuentes de diodos garantizan colores brillantes y rayos láser potentes. El proyector tiene muy buenas especificaciones de haz con aproximadamente ca. 5 mm / 1.2 mrad. El tamaño del patrón se puede configurar mediante dos botones giratorios (ejes X e Y) en la parte posterior de la carcasa. La sensibilidad del micrófono para el funcionamiento sound-to-light se puede ajustar a través de la pantalla integrada.

Cerca de ca. 130 (Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.) patrones pueden activarse por DMX, tanto en modo automático como en modo sound-to-light, mientras que el DMX permite una modificación distintiva de la salida a través de varios modificadores. Si el modo automático está activo, los patrones preprogramados se ejecutan automáticamente en orden consecutivo y de acuerdo con su velocidad. En el modo sound-to-light, la velocidad de reproducción y la repetición de fotogramas se sincronizan con el sonido detectado por el micrófono incorporado. Además de los modos mencionados anteriormente, este sistema láser dispone de un modo maestro-esclavo, lo que significa que los sistemas láser de la misma serie (proyectores esclavos), conectados a través de DMX a un sistema principal (proyector maestro), proyectan sincrónicamente los mismos patrones que el proyector maestro.

Controlable por ordenador a través de una interfaz ILDA profesional, el Laserworld CS-3000 micro permite crear espectáculos láser personalizados o preprogramados, logotipos, textos o gráficos y animaciones propios en combinación con un software de control láser. Al utilizar la interfaz externa ShowNET, los usuarios más profesionales pueden ampliar significativamente las opciones de control y utilizar una variedad de software de control diferentes, incluido el software Showeditor y la suite profesional Showcontroller Software Suite.

Con una carcasa compacta y ligera con un soporte sólido, el láser es fácil de transportar y configurar, lo que resulta especialmente beneficioso para DJs móviles y espectáculos láser temporales. Su reducido tamaño también permite el montaje en espacios reducidos o posiciones de montaje delicadas para instalaciones permanentes.

Ideal para aplicaciones de nivel pequeño a semiprofesional, el Laserworld CS-3000 micro es perfectamente adecuado para bares, clubes y discotecas de tamaño pequeño a mediano, así como para DJs móviles, DJs de bodas y cualquier lugar de fiesta.

Características

- Capacidad gráfica: 25 kpps a 8°
- Ángulo de escaneo máx. 30°
- Mezcla de color completa - modulación analógica
- Haces extremadamente nítidos e intensos: aprox. 5 mm / 1,2 mrad
- Guarda los ajustes de seguridad directamente en el láser; estos se aplican a todos los modos
- Conecta varias unidades con Power Linking, DMX e ILDA
- Software de control informático gratuito: Showeditor, actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: Auto, DMX, Art-Net e ILDA

Especificaciones

- Potencia Garantizada en la apertura: 2'500 mW
- Potencia Rojo: 500 mW / 638 nm
- Potencia Verde: 700 mW / 520 nm
- Potencia Azul: 1'800 mW / 450 nm
- Espec. del Haz*: ca. 5 mm / 1.2 mrad
- Escáner: 25 kpps @ 8°
- Apertura Máx.: 30°
- Tipo de Láser: Diodo
- Clase: 4
- Modos de Uso: ILDA, DMX, musico-sensitivo
- Figuras Básicas
- ca. 130 (Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.)
- Accesorios: Cable de alimentación, manual de instrucciones, Interlock, llave
- Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
- Consumo Eléctrico: 40 W
- Tamaño: 200 x 165 x 141 mm (L x W x H)

- Peso: 3.0 kg
- EAN / MPN: 7640144995829

