



BRITEQ BTI- BLIZZARD WASH1 CABEZA MOVIL WASH LED IP65 7x40W RGBL



Cabeza móvil WASH IP65 7 LED x 40W RGBL
|Briteq BTI-BLIZZARD WASH1

- Proyector wash móvil **IP65** para exteriores e interiores, extremadamente compacto, ligero y potente, que utiliza 7 LED RGBL de 40 W
- **Protección IP65 y funcionamiento silencioso** : iperfecto tanto para uso en exteriores como en interiores!
- El uso de LIMA en lugar de BLANCO proporciona una paleta de colores más amplia y un blanco perfecto con un alto índice de reproducción cromática (CRI).
- Diferentes preajustes de temperatura de color "Hi-CRI" desde 1800K hasta 10000K.
- Zoom motorizado de 4° a 42° (3,5° en modo ultraestrecho).

Referencia B05579

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza móvil
Tipo: Wash
Apertura haz: Zoom motorizado de 4° a 42° (3,5° en modo ultraestredo)
Potencia: 7 LED de 40W RGBL
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: Preajustes de temperatura de color "Hi-CRI" desde 1800K hasta 10000K.
Rango IP: IP65
Color: Negro
Colores LED: RGBL
Tamaño: 290 x 227 x 375 mm
Peso: 10,3 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Briteq

- Salida de luz (a máxima potencia):
 - 16600 lux a 5 m (3,5° ultra estrecho)
 - 338 lux a 5 m (42°)
- Control de atenuación y color de 16 bits
- Control de anillo: control individual para el píxel central y el anillo exterior.
- Anillo luminoso RGB con bonitos efectos visuales incorporados.
- 6 modos DMX: de 18 a 24 canales
- Entradas/salidas XLR de 3 y 5 pines con clasificación IP65 de Seetronic para una máxima flexibilidad en un entorno profesional.
- Entradas/salidas de alimentación Seetronic IP65: hasta 16 A, se pueden conectar en cadena para una fácil instalación (compatible con PowerCON TRUE-1).
- Para una instalación rápida, se incluyen dos soportes omega.
- Muy ligero: solo 10 kg!
- Batería de respaldo opcional: Los ajustes se pueden realizar sin conectar la unidad a la red eléctrica.
- Módulo opcional para DMX inalámbrico disponible (W-DMX Suecia)
- 100% compatible con el modelo anterior BTX-BLIZZARD WASH1, solo que cambió el nombre.

• Especificaciones

- Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo eléctrico: 320 W
- Display: OLED
- Modos de control: Automático independiente, DMX
- Protocolos de control: DMX, RDM
- Control
 - Mínimo de canales DMX: 18
 - Máximo de canales DMX: 27
- Lux: 16600 a 5 m (3,5° ultra pequeño)
- Flujo luminoso: 2.720 lm
- Colores LED: RGBL
- Zoom motorizado: De 4° a 42° (3,5° en modo ultraestredo)
- Clasificación IP: IP65
- Tamaño: 290 x 227 x 375 mm

• Contenido del paquete

- 1 Proyector BTI-BLIZZARD WASH1
- 1 Cable alimentación Powercon True-1
- 1 Cable seguridad
- 2 Omegas pequeñas
- 1 Manual usuario

