



AUDIBAX PC- XLR-150 CABLE SEÑAL XLR A XLR + ALIMENTACION INPUT POWERCON A OUTPUT



Cable híbrido de 1,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON

- Conector XLR hembra de 3 pines más conector tipo powerCON hembra a conector XLR macho de 3 pines más conector powerCON macho
- Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con un cable de alimentación de 3 hilos
- Cabe tipo H05VV-F de 3 x 2,5 mm² de sección
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de datos balanceados de 110 Ω, como RS422, RS485, DMX512 y código de tiempo
- Longitud: 1,5 m

Referencia 10316033

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Señal + alimentación
Tipo: Cable híbrido
Voltaje / Tensión: 300/500V
Color: Negro
Certificación: CE y RoSH
Peso: 0,48 kg
Gama Cable: Híbrido
Clase de Cable: Señal + alimentación
Sección del cable: Alimentación 3 x 2,5 mm². Señal 2 x 0,3 mm²
AWG (American Wire Gauge): Alimentación AWG 13, señal AWG 22
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 1 powerCOM a 1 powerCON + 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 1,5 metros
Marca: Audibax

- El **Audibax PC-XLR-150** es un cable híbrido profesional diseñado para optimizar instalaciones técnicas combinando alimentación y señal en una sola solución
- Con conectores **PowerCON (entrada azul y salida gris)** y una longitud de **1,5 metros**, permite reducir el cableado y agilizar montajes en entornos de audio e iluminación
- Fabricado con conductor **H05RN-F** de **3 x 2,5 mm²**, garantiza una transmisión de energía estable y segura
- Además, cuenta con certificaciones **CE y RoHS** y protección **IP44**, lo que lo hace apto para uso en entornos profesionales exigentes
- Una opción práctica, robusta y eficiente para configuraciones donde el orden y la fiabilidad son clave

• Características

- **Sobre los conectores**
 - Conector alimentación 1: powerCON (Input - Azul)
 - Conector alimentación 2: powerCON (Output - Gris)
 - Conector señal 1: XLR macho 3 Pin
 - Conector señal 2: XLR hembra 3 Pin
- **Sobre el cable**
 - Cable híbrido
 - Señal cable Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con AWG 22 de 2 x 0,3 mm²
 - Alimentación tipo H05RN-F 3G2.5 de 3 x 2,5 mm²
 - Longitud de 1,5 m
- **Generales**
 - Peso: 0,48 kg
 - Grado de protección: IP44

• Aplicaciones

- Uso: Audio, iluminación, eventos, instalaciones técnicas
- Soluciones: Optimización de cableado en sistemas profesionales

• Certificaciones

- Certificados: CE, ROHS

• Contenido de la caja

- Cable híbrido de 1,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: PC-XLR-150
- Código para pedidos: 10316033
- Código EAN: 602561596703



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

