

AUDIBAX PC-XLR-150 CABLE SEÑAL XLR A XLR + ALIMENTACION INPUT POWERCON A OUTPUT

Cable hibrido de 1,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON

- Conector XLR hembra de 3 pines más conector tipo powerCON hembra a conector XLR macho de 3 pines más conector powerCON macho
- Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con un cable de alimentación de 3 hilos
- Cabe tipo H05VV-F de 3 x 2,5 mm² de sección
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de datos balanceados de 110 Ω, como RS422, RS485, DMX512 y código de tiempo
- Longitud: 1,5 m

Referencia 10316033

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Señal + alimentación
Tipo: Cable hibrido
Voltaje / Tensión: 300/500V
Color: Negro
Certificacion: CE y RosH
Peso: 0,48 kg
Gama Cable: Hibrido
Clase de Cable: Señal + alimentación
Sección del cable: Alimentación 3 x 2,5 mm². Señal 2 x 0,3 mm²
AWG (American Wire Gauge): Alimentación AWG 13, señal AWG 22
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 1 powerCOM a 1 powerCON + 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 1,5 metros
Marca: Audibax

- El **Audibax PC-XLR-150** es un cable híbrido profesional diseñado para optimizar instalaciones técnicas combinando alimentación y señal en una sola solución
- Con conectores **PowerCON (entrada azul y salida gris)** y una longitud de **1,5 metros**, permite reducir el cableado y agilizar montajes en entornos de audio e iluminación
- Fabricado con conductor **H05RN-F** de **3 x 2,5 mm²**, garantiza una transmisión de energía estable y segura
- Además, cuenta con certificaciones **CE y RoHS** y protección **IP44**, lo que lo hace apto para uso en entornos profesionales exigentes
- Una opción práctica, robusta y eficiente para configuraciones donde el orden y la fiabilidad son clave

- **Características**
  - **Sobre los conectores**
    - Conector alimentación 1: powerCON (Input – Azul)
    - Conector alimentación 2: powerCON (Output – Gris)
    - Conector señal 1: XLR macho 3 Pin
    - Conector señal 2: XLR hembra 3 Pin
  - **Sobre el cable**
    - Cable hibrido
      - Señal cable Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con AWG 22 de 2 x 0,3 mm²
      - Alimentación tipo H05RN-F 3G2.5 de 3 x 2,5 mm²
    - Longitud de 1,5 m
  - **Generales**
    - Peso: 0,48 kg
    - Grado de protección: IP44

- **Aplicaciones**
  - Uso: Audio, iluminación, eventos, instalaciones técnicas
  - Soluciones: Optimización de cableado en sistemas profesionales

- **Certificaciones**
  - Certificados**:** CE, ROHS

- **Contenido de la caja**
  - Cable hibrido de 1,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Modelo: PC-XLR-150
  - Código para pedidos: 10316033
  - Código EAN: 602561596703

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.













Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.