



# AUDIBAX PC- XLR-250 CABLE SEÑAL XLR A XLR + ALIMENTACION INPUT POWERCON A OUTPUT



Cable híbrido de 2,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON

- Conector XLR hembra de 3 pines más conector tipo powerCON hembra a conector XLR macho de 3 pines más conector powerCON macho
- Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con un cable de alimentación de 3 hilos
- Cabe tipo H05VV-F de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> de sección
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de datos balanceados de 110 Ω, como RS422, RS485, DMX512 y código de tiempo
- Longitud: 2,5 m

Referencia 10316034

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad

Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Señal + alimentación  
Tipo: Cable híbrido  
Voltaje / Tensión: 300/500V  
Color: Negro  
Certificación: CE, RoSH  
Peso: 0,68 kg  
Gama Cable: Señal + alimentación  
Clase de Cable: Cable híbrido  
Conectores: 2 powerCON + 2 XLR  
Longitud: 2,5 m  
Marca: Audibax

- El **Audibax PC-XLR-250** es un cable híbrido profesional diseñado para optimizar instalaciones técnicas combinando alimentación y señal en una sola solución
- Con conectores **PowerCON (entrada azul y salida gris)** y una longitud de **1,5 metros**, permite reducir el cableado y agilizar montajes en entornos de audio e iluminación
- Fabricado con conductor **H05RN-F** de **3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**, garantiza una transmisión de energía estable y segura
- Además, cuenta con certificaciones **CE y RoHS** y protección **IP44**, lo que lo hace apto para uso en entornos profesionales exigentes
- Una opción práctica, robusta y eficiente para configuraciones donde el orden y la fiabilidad son clave
- **Características**
  - **Sobre los conectores**
    - Conector alimentación 1: powerCON (Input - Azul)
    - Conector alimentación 2: powerCON (Output - Gris)
    - Conector señal 1: XLR macho 3 Pin
    - Conector señal 2: XLR hembra 3 Pin
  - **Sobre el cable**
    - Cable híbrido
      - Señal cable Audio analógico o digital AES, control RS422/485 o DMX512 con AWG 22 de 2 x 0,3 mm<sup>2</sup>
      - Alimentación tipo H05RN-F 3G2.5 de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
    - Longitud de 2,5 m
  - **Generales**
    - Peso: 0,68 kg
    - Grado de protección: IP44
- **Aplicaciones**
  - Uso: Audio, iluminación, eventos, instalaciones técnicas
  - Soluciones: Optimización de cableado en sistemas profesionales
- **Certificaciones**
  - Certificados: CE, ROHS
- **Contenido de la caja**
  - Cable híbrido de 2,5 m. Señal XLR a XLR + Alimentación powerCON a powerCON
- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Modelo: PC-XLR-250
  - Código para pedidos: 10316034
  - Código EAN: 602561568038

