



# CONTEST AG29-035 BLK TRAMOS TRUSS 3 DIRECCIONES NEGRO



Tramo truss triangular 3 direcciones forma de "T" vertical de 290 mm parte superior baja | Contestage AG29-035 BLK

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soporta cargas más grandes y se monta con accesorios cónicos.

Se suministra con un kit de piezas cónicas de conexión.

Referencia H11290

## • Características

- Tubos de 50 mm espesor 2 mm
- Brazos de 16 mm espesor 2 mm
- Ensamblaje mediante con pasadores cónicos y clips de seguridad
- Peso: 8 kg
- Sección exterior tubos: 290 mm

- Conexión en forma T de 3 direcciones
- Dimensiones máximas: 500 mm x 710 mm
- Color acabado: Negro
- Fabricado según las normas ISO DIN 4113 y TÜV
- Estructura de aleación de aluminio (EN AW 6082 T6)
- El uso de juntas cónicas y pasadores permite una implementación muy rápida de todo tipo de configuraciones, combinando una gran robustez con una estabilidad impecable. El desmontaje también es rápido y sencillo

#### • Sobre la tabla de cargas

- En este enlace se puede descargar la tabla de cargas del truss triangular: **LINK DESCARGA TABLA DE CARGAS TRUSS SERIE TRIO290**
- La tabla de carga muestra los límites de peso soportados entre dos puntos de fijación fijos
- Las cargas deben colocarse cerca de los puntos de soldadura de los arriostramientos. La carga incluye el peso de la estructura. Las cargas centradas y distribuidas no se pueden sumar
- Factores de seguridad utilizados: Peso 1,35, carga 1,5
- Utilice únicamente truss de la misma serie en su montaje

#### • Identificación

- Marca: Contestage
- Serie Contestage: TRIO 290
- Modelo: AG29-035 BLK
- Código para pedidos: H11290
- Código EAN: 3662009023922



PT29

| Modelo   | Material | Color | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) | Resistencia (N) |
|----------|----------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 50            | 16            | 0,15      | 1000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 100           | 16            | 0,30      | 2000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 150           | 16            | 0,45      | 3000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 200           | 16            | 0,60      | 4000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 250           | 16            | 0,75      | 5000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 300           | 16            | 1,00      | 6000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 350           | 16            | 1,35      | 7000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 400           | 16            | 1,80      | 8000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 450           | 16            | 2,25      | 9000            |
| AG29-035 | Aluminio | Negro | 500           | 16            | 2,70      | 10000           |

