

BRITEQ BT-NODE 285 ALTA VELOCIDAD ArtNet & sACN 8 PUERTOS DMX - XLR 5P

Nodo ArtNet y sACN de alta velocidad con 8 puertos DMX altamente configurables a través de interfaz web y/o pantalla LCD con mando giratorio (XLR de 5 pines)

- Nodo Art-Net y sACN de alta velocidad con 8 puertos DMX altamente configurables
- Derivación automática de Ethernet en caso de fallo de alimentación
- Ideal tanto para instalación como para alquiler, con DHCP y configuraciones a través de Art-Net

Referencia B05045

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Potencia: Máx. consumo 7W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Material: 482 x 44 x 167 mm altura 1U rack 19"

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 1,65 kg
Marca: Briteq

- Opciones de control versátiles
    - Interfaz web integrada: fácil configuración a través de un PC en red
    - Gran pantalla LCD gráfica y codificador rotatorio para una fácil monitorización y configuración
- Los 8 puertos DMX se pueden configurar como entradas o salidas
    - Configurado como entrada: modo normal
    - Configurado como salida: modo único, LTP, HTP
- Disponemos de múltiples ajustes predefinidos y ajustes predefinidos personalizados
- Fusión sencilla de universos IP
- Compatible con RDM sobre Art-Net
- Todos los puertos DMX están equipados con conectores XLR de 5 pines (también disponible en versión XLR de 3 pines)
- Entrada y salida compatibles con PowerCon® de 100-240 V CA, 50/60 Hz, para conexión en cadena
- Carcasa 1U de 19"

- **Características**
    - Protocolo: Art-Net, sACN, DMX
    - Entrada alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo de energia: 7W
    - Display: LCD
    - Color cuerpo: Negro
    - Montaje en rack 19" con altura de 1 unidad
    - Conectores de entrada: XLR de 5 pines, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® o compatible
    - Conectores de salida: XLR de 5 pines, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® o compatible
    - Medidas: 482 x 44 x 167 mm
    - Peso: 1,65 kg

- **Acerca de las certificaciones**
    - BRITEQ Declara que el equipo descrito cumple con las Directivas 2014/35/UE (LVD) y 2014/30/UE (EMC). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE, así como la última versión del manual y las especificaciones técnicas

- **Que se incluye en el paquete**
    - 1 NODE 285
    - 1 Manual usuario
    - 1 Cable de alimentación schuko/powerCON
    - 4 patas pequeñas para instalar opcionalmente en la carcasa

- **Identificación del producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: BT-NODE 285
    - Código para pedidos: B05045
    - Código EAN: 5420025650458

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.