



BRITEQ BT- NONAMOVE CONVERSION BT- NONABEAM A PROYECTOR MOVIL



Yugo motorizado para sbovoda | Briteq BT-
NONAMOVE

- El BT-NONAMOVE convierte el BT-NONABEAM (la sbovoda de Briteq) estática en un proyector de espectáculos en movimiento extremadamente potente, listo para los espectáculos más grandes del planeta
- Se tarda menos de un minuto y no hay herramientas para instalar el proyector en el BT-NONAMOVE.
- No se necesitan configuraciones: la comunicación inteligente entre ambas unidades garantiza una transformación perfecta en un producto completamente nuevo.
- Nota: La Sbovoda BT-NONANEAM no esta incluida

Referencia B05533

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental
Tipo: Spot
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Color: Negro
Material: CE
Peso: 15,5 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Briteq

- Este nuevo yugo en movimiento desata un potencial totalmente nuevo para el ya muy impresionante BT-NONABEAM
- Convierte la sbovoda BT-NONABEAM estática en un proyector de espectáculos en movimiento extremadamente potente, listo para los espectáculos más grandes del planeta
- Los motores extremadamente potentes garantizan movimientos PAN/TILT de 16 bits rápidos, silenciosos y precisos
- Control DMX combinado para ambas unidades: 18 + 34 + 50 canales. (+ modo especial de 5 canales)
- Comunicación RDM avanzada y totalmente transparente
- Un adaptador MIRROR opcional convierte el BT-NONAMOVE en un espejo móvil de doble cara de 46x20 cm
 - **Frente:** el espejo altamente pulido puede reflejar la luz aguda/haz láser en cualquier dirección
 - **Parte trasera:** un reflector difusor puede producir reflejos suaves y dispersos en cualquier dirección
- Pantalla a color con menú de configuración compacto y navegación del codificador
- Encadenado fácil: 3 pines y 5 pines + Neutrik® PowerCON® TRUE-1 in/out
- **Características**
 - Pantalla para asignación de parámetros tipo LCD
 - Control mediante señal DMX
 - Protocolos de comunicación: DMX y función RDM
 - Canales DMX: Entre 18 y 50 canales DMX
 - Software actualizable fácilmente y rápidamente
 - Entrada de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
 - Conectores
 - Conectores de entrada: XLR de 3 pines y XLR de 5 pines,RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible
 - Conectores de salida: XLR de 3 pines y XLR de 5 pines,RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible
 - Maximo consumo de energía: 50W
 - Color del equipo: Negro
 - Sistema de fijació del equipo: Mediante omegas suministrados
 - Clasificación IP: IP20
 - Peso: 15,5 kg
- **¿Que incluye la caja?**
 - 1 Yugo motorizado BT-NONAMOVE
 - 2 Piezas omega grandes
 - 1 Cable de seguridad de 45 cm
 - 1 Cable de seguridad de 70 cm
 - 1 Cable de alimentación
 - 1 Manual usuario
- **Identificación del producto**
 - Marca: Briteq
 - Modelo: BT-NONAMOVE
 - Código para pedidos: B05533
 - Código EAN: 5420025655330
- **Texto para proyectos y licitaciones**
 - Yugo móvil robotizado de conversión estructural para proyector estático, modelo Briteq BT-

NONAMOVE, diseñado para la automatización e integración en sistemas dinámicos de iluminación espectacular mediante el acoplamiento mecánico directo del proyector BT-NONABEAM sin requerir herramientas externas, provisto de motores trifásicos de alta capacidad de par para movimientos de PAN y TILT con resolución de posicionamiento de 16 bits, con un peso propio de 15,5 kg y dimensiones externas de 736 x 233 x 491 mm, alimentado en un rango de tensión AC 100-240V a 50/60Hz con un consumo energético nominal de 50W, el cual incorpora una interfaz de control digital configurable en modos de 18, 34 o 50 canales DMX además de soporte nativo para el protocolo de comunicación bidireccional RDM (Remote Device Management), dotada con una pantalla LCD a color con codificador rotativo para la navegación por menús, compatible con la adición del accesorio adaptador de espejo de doble cara BT-NONAMIRROR (46x20 cm), e integrada con conectividad profesional de entrada y salida mediante conectores XLR de 3 y 5 pines junto a conectores de alimentación Neutrik PowerCON TRUE-1 para conexionado en cascada, certificado bajo índice de protección IP20 para aplicaciones de rigging en teatros, estudios de TV y estructuras de eventos.

