Vari-Lite VL3600 LT PROFILE IP Instal Black 1000W

VARI*LITE

VL3600 LT Profile IP65 para instalación | Varias-Lite

- El **Vari-Lite VL3600 LT Profile IP** es un proyector de alta potencia y largo alcance, diseñado a la vanguardia de la tecnología óptica para ofrecer una iluminación superior en rangos de zoom extremadamente estrechos
- **Con un motor de luz monocromático de 1000 W** y clasificación **IP65** para exteriores, la enorme potencia del VL3600 LT permite iluminar cualquier espectáculo desde cualquier distancia y en cualquier condición climática
- Para una experiencia uniforme, el VL3600 LT Profile IP ofrece iluminación principal y de efectos de largo alcance con el mismo tamaño, velocidad y características estándar de la industria que el VL3600 Profile IP

Referencia 74817-051

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Spot

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Apertura haz: Zoom de 3º a 42º
Potencia: 1.000W
Voltaje / Tensión: 120-240 VAC, 50 / 60 Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 560 x 825 x 340 mm
Certificacion: CE, FCC, RCM, ISED, UKCA, ETL, CB
Peso: 57 kg
Marca: Vari-Lite

- Luminaria de largo alcance profile y altos niveles de iluminación (>50.000 lux a 10 m): iluminación principal de alto rendimiento para los recintos más grandes como estadios o parques de atracciones

- Sistema óptico de largo alcance optimizado que ofrece un rango de zoom de 3° a 42°: un zoom adaptado a la iluminación clave a distancia

- Lente frontal de gran tamaño de 220 mm y conjunto de funciones a juego con el perfil IP VL3600, líder en la industria: iluminación principal a larga distancia o iluminación de efectos de alto impacto con una apariencia y sensación uniformes

- Clasificación IP65 para exteriores: rendimiento excepcional independientemente de las condiciones climáticas

- Sistema de mezcla de color con rueda graduada CMY+CTO: proporciona un amplio espectro de mezcla de colores con una homogeneización que llena completamente la lente frontal en todo momento, mejorando las aplicaciones de visión directa en el escenario o frente a la cámara

- Control de mejora de la calidad del color: rueda dedicada para la mejora del color, que incluye un filtro de aumento del CRI y una selección de verde negativo

- Para instalaciones fijas con conectores IP65

- Sistema exclusivo de ruedas de animación VLFX: ofrece a los usuarios acceso a 3 ruedas de efectos de animación diferentes que pueden crear efectos dinámicos proyectados y en el aire, ya sea de forma independiente o combinados con gobos y prismas

- Sistema de calibración V*Track: tamaño y potencia sin movimientos indeseados. Limita el movimiento durante la calibración y reduce el tiempo de puesta en marcha. Reduce el riesgo de que el accesorio choque con los objetos del set o sacuda el equipo

- DMX inalámbrico con **Lumen Radio CRMX TimoTwo™** : conexión sin cables de sus datos DMX/RDM al dispositivo instalado de serie
- Sistema inalámbrico dinámico que garantiza una mejor coexistencia cognitiva en redes inalámbricas

- Conjunto completo de funciones de iluminación para satisfacer las necesidades del espectáculo más exigente: dos ruedas de gobos con gobos intercambiables, sistema de encuadre de barrido completo de cuatro aspas con 120° de rotación, iris y sistema de doble prisma que incluye un prisma de efectos y un prisma escénico

- **Especificaciones**
    - **Fuente**
        - Sistema LED: Motor de luz monocromático
        - Consumo máximo de energía: 1000 W
        - Lúmenes: 85 000
        - Temperatura de color correlacionada (CCT): 7500 K
        - Frecuencia de actualización LED: 500 Hz a 25 kHz
        - Atenuación: Electrónica de 16 bits
        - Curvas de atenuación: Ley cuadrática (predeterminada), lineal, curva en S
        - Opción de control de atenuación: Activación/desactivación automática
        - Activado: reduce la suavización automática de la atenuación
        - Velocidad estroboscópica: 0 - 30 Hz

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Modos estroboscópicos: Continuo, aleatorio, sincronización aleatoria
- **Rendimiento óptico**
    - Tamaño de la lente: 220 mm
    - Rango de Zoom: De 3º a 42º
    - Control Zoom: Motorizado de 16-Bit
    - Focus
        - Control motorizado de 16 bits
        - Enfoque activado/desactivado
    - Lúmenes de salida
        - Estándar: 45.000
        - CRI Boost: 36.000
    - Salida CCT: 7500 k
    - CRI Ra
        - Estándar: 72
        - CRI Boost: 93
    - TM30
        - Estándar: RF68/Rg93
        - CRI Boost: Rf87/Rg102
- **Sistema de color**
    - Mezcla de color sustractiva CMY con ruedas de vidrio graduadas
    - Control de mezcla de color CMY de 8 bits
    - Control de mezcla de color
    - Opción
        - Ajuste de color activado/desactivado
        - Activado, reduce el suavizado automático del color para lograr cambios de color más rápidos
    - CTO variable de 7200 a 3200 K
    - Rueda de color fija de 6 colores + abierta
    - Rueda de color fija de 4 colores con correcciones + abierta
    - Efectos de la rueda de color: colores divididos, giro y agitación
- **Imagen**
    - Cuchillas
        - 4 hojas
        - Rotación de +/-60º
    - Prisma de efectos: Redonda de 3 caras
    - Prisma escénico: Lineal de 4 caras
    - Características del prisma: Índice/Rotación, MegaStep, Doble superposición
    - Suavizado del haz: Control variable - Escarchado ligero
    - Suavizado del haz: Control variable - Escarchado medio
    - Iris: Iris de 16 hojas, apertura hasta el 80% de cierre, efecto de pulso de iris
- **Fotometría y archivos IES**
    - 3° Beam @ 5m / 16.4 ft: 203,300 lux (18,887 fc)
    - 3° Beam @ 10m / 32.8 ft: 50,825 lux (4,722 fc)
    - 42° Beam @ 5 m / 16.4 ft: 4,138 lux (384 fc)
    - 42° Beam @ 10 m / 32.8 ft: 1,035 lux (96 fc)
- **Gobos y rueda de efectos**
    - Rueda de gobos 1
        - Fijos
        - 10 + Abierto
        - Intercambiable
        - Diámetro/Grosor del gobo: 29,8 mm x 1,1 mm
        - Tamaño de la imagen: 24 mm
    - Rueda de gobos 2
        - Giratorio/Indexable
        - 7 + Abierto
        - Intercambiable
        - Diámetro/Grosor del gobo: 29,8 mm x 1,1 mm
        - Tamaño de la imagen: 24 mm
    - Rueda de animación VLFX
        - Giratorio/Indexable
        - 3 + Abierto
        - Intercambiable
        - Diámetro/Grosor del gobo: 64,3 mm x 1,1 mm
        - Tamaño de la imagen: 62 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Eléctricas**
    - Potencia máxima de salida: Consumo 1475 W
    - Conexión de alimentación Touring - Entrada compatible con TrueOne | Instalación - Cable de 1 m
    - *Cable de alimentación no incluido - solo conector de entrada
    - Tensión de entrada 120-240 V CA, 50/60 Hz
- **Datos**
    - Protocolos soportados: DMX (RDM), ArtNet
    - Modos DMX
        - 54 canales (16-Bit ampliado)
        - 49 canales
    - Conectores de datos: 5-pin XLR, RJ45, Wireless DMX (Lumen Radio), USB Data
    - Modo FollowSpot: Funcionamiento manual del FollowSpot
- **Nivel de ruido / Control del ventilador** (Nivel base 30 dB)
    - Modo ventilador: Continuo (Encendido) / Rampa automática
    - Preajuste del nivel del ventilador: Estándar, Estudio, Susurro
    - Tipo de sistema de refrigeración: Sistema híbrido de líquido sellado y aire forzado
- **Movimientos**
    - Angulo PAN: 540º con una velocidad de 4,54 sg.
    - Angulo TILT: 260º con una velocidad de 3,50 sg.
    - Sistema de calibración: Calibración VTrack
- **Montaje**
    - Sistema de suspensión: 2 rieles con gancho VL
    - Distancia entre centros de suspensión: 700 mm
    - Montaje/Suspensión
    - Orientación: Suspensión: Suelo - Lateral
    - Punto de seguridad secundario: 1 punto de seguridad ubicado en la parte inferior de la carcasa superior
    - Cable de seguridad no incluido
- **Certificación y seguridad**
    - Aprobaciones: CE, FCC, RCM, ISED, UKCA, ETL, CB

- **Identificación equipo**
    - Marca: Vari-Lite
    - Familia Vari-Lite: Cabezas móviles
    - Serie Vari-Lite: Serie VL3000 IP
    - Código para pedidos: 74817-051

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACION, S.L.