



Audibax Pro DSP15M Monitor Coaxial Activo Escenario 400W RMS



Audibax Pro DSP15M Monitor Coaxial Activo Escenario 400W RMS

- Driver de Graves (Woofer): 15"
- Potencia del amplificador (RMS): 400 W
- Potencia máxima del amplificador: 800 W
- Consumo de energía: 100 W

Referencia 10319364

Audibax Pro DSP15M

El Audibax Pro DSP15M es un monitor de escenario coaxial activo de alto rendimiento diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en entornos profesionales. Equipado con un altavoz de 15" y un driver de agudos de titanio con una bobina de voz de 1.75", este monitor es ideal para proporcionar una reproducción clara y precisa, incluso en situaciones de alta demanda. Su procesamiento DSP con presets, ecualización (EQ) y crossover permite ajustar el sonido según las necesidades específicas del evento.

La configuración coaxial de este monitor permite una emisión de fase coherente desde un único punto, optimizando la dispersión uniforme del sonido, y minimizando la retroalimentación en aplicaciones en vivo y favorece un diseño compacto sin pérdida de rendimiento acústico.

Con una potencia nominal de 400W RMS y un pico de 800W, el DSP15M ofrece un SPL máximo de 122 dB, lo que

garantiza que el sonido sea potente y claro, incluso en escenarios grandes. Además, su conectividad XLR facilita su integración en sistemas de audio profesionales, y su montaje en poste de 35 mm lo hace fácil de colocar en cualquier escenario. Su rango de frecuencia de 50 Hz a 200 Hz (-10 dB) asegura una respuesta de graves sólida y nítida.

Información General

- Modelo: DSP15M
- ID: 10319364
- Marca: Audibax Pro
- EAN: 8474407184748
- Categoría: Altavoz Activo

Especificaciones Acústicas

- Driver de Graves (Woofer): 15"
- Bobina de Voz del Woofer: 2.5"
- Tipo de Driver de Agudos (HF): Motor de compresión con difusor (Horn)
- Driver de Agudos (HF): 4.5"
- Bobina de Voz del Driver de Agudos (HF): 1.75"
- Respuesta en Frecuencia: 50Hz-20KHz (-10dB)
- SPL Máximo (db): 122dB / 128dB (Pico)
- Sensibilidad (1w/1m): 95dB
- Impedancia: 8 ohmios (Ω)
- Dispersión: 60°H x 90°V

Entradas y salidas de audio

- Entradas de Micrófono / Línea: 2
- Conector de Entradas de Mic/Línea: XLR / Jack de 1/4"
- Entradas AUX: No
- Entradas de Amplificador: No
- Conector de Entradas de Amplificador: No
- Salidas de Línea: 1
- Conector de Salidas de Línea: XLR

Especificaciones del amplificador

- Potencia del amplificador (RMS): 400 W
- Potencia máxima del amplificador: 800 W
- Acabado de la caja: contrachapado
- Fuente de alimentación: AC 100-240V
- Consumo de energía: 100 W

Características adicionales

- Procesador DSP. Si
- Bluetooth. No
- USB/Radio/Player. No

Contenido de la caja

- 1 x Audibax DSP15M
- 2 x Cable Powercon de 1.8m (EU + UK)
- 1 x Manual de usuario

