



Vari-Lite Neo X15

Consola, 100 Universos / 51,200 canales, 15 playbacks motorizados

VARI*LTE

Consola Neo X15 100 universos DMX

- La **X15** es la consola de iluminación insignia de Vari-Lite, de alto rendimiento, diseñada para grandes instalaciones que albergan múltiples tipos de eventos, como centros de culto, estudios, salas de conciertos y recintos multiusos, estadios y arenas, centros de artes escénicas, y mucho más
- Aprovechando más de 150 años de experiencia combinada en control de iluminación para entretenimiento y ejecutando la madura plataforma Neo, la consola **X15** ofrece una plataforma rica en funciones y personalizable, perfecta tanto para iluminación teatral como para eventos en directo
- La **X15** cuenta con un sólido sistema de formación y soporte, con vídeos de formación integrados, soporte técnico global, foros y grupos en línea, y un manual interactivo.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Control
Tipo: Consola Iluminación | Control
Voltaje / Tensión: AC 100-240V
Rango IP: IP20
Color: Negro / Gris
Tamaño: 218 x 1000 x 675 mm
Número de canales: Licencia incluida: 100 universos (51.200 canales)
Peso: 43,9 kg
Marca: Vari-Lite

• Características destacadas

- Diseño optimizado con 15 playbacks motorizados multifunción con encoders retroiluminados – interfaz adaptable que facilita realizar las tareas con rapidez
- Ejecuta el software Neo – potente y madura plataforma de software diseñada tanto para iluminación teatral como para eventos en directo
- Motor de efectos avanzado con chases, efectos de línea de tiempo y forma de onda, pixel mapping y más – consigue el look perfecto en menos tiempo
- Pantalla táctil integrada – consola todo en uno que puede llevarse a cualquier lugar
- Pantalla táctil de control – pantalla táctil de 7" junto al teclado numérico, para ajustes rápidos de funciones como cortinillas de encuadre, selección de gobos, control de color, pan/tilt, etc.
- Chasis metálico robusto con procesador potente, teclas Cherry retroiluminadas, faders Bourns y conectores Neutrik – hardware de primera calidad construido para durar
- Soporte de audio con 2 salidas XLR, 1 entrada XLR, jack de auriculares, SMPTE y control MIDI – sincroniza tu iluminación con el audio de tu espacio
- 100 universos DMX – crea espectáculos de cualquier tamaño sin necesidad de adquirir ampliaciones de universos
- Sólido soporte del protocolo de visualización CIP – integración simplificada con Capture, líder del sector, y otras plataformas de visualización mediante CIP
- Conexión de SAI (UPS) de terceros vía USB con información en pantalla – consulta el estado del SAI directamente en la consola, reduciendo costes de envío. Compatible con la mayoría de fabricantes de SAI
- Iluminación de atril integrada, teclas retroiluminadas y luz de cuello de cisne opcional – consulta tus notas más fácilmente en la oscuridad
- Compatible con ZerOS Wing para faders adicionales – añade más faders para el trabajo en directo (busking)
- Cajón para teclado – para una configuración y programación más rápidas

• Especificaciones. Debido a mejoras e innovaciones continuas, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

◦ Eléctricas

- Tensión de funcionamiento: 100-240 VAC
- Entrada de alimentación: 1 Neutrik PowerCON TRUE1
- Salidas de 12V (luz de cuello de cisne opcionales): 2 Neutrik XLR 3 pines

◦ Datos

- Licencia incluida: 100 universos (51.200 canales)
- Salida DMX: 4 Neutrik XLR 5 pines
- Entrada DMX: 1 Neutrik XLR 5 pines
- MIDI: Entrada/Salida/Thru
- SMPTE: Entrada/Salida
- Salidas de vídeo: 2 DisplayPort (4K UHD)
- Ethernet Gigabit: 2 Neutrik etherCON

- Audio: 3 Neutrik XLR 3 pines (salida balanceada L/R, entrada mono); 1 mini-jack combo 3,5 mm (1/8") auriculares/micrófono
- USB 3.2: 3 USB-C, 2x USB tipo A
- USB 2.0: 2 USB tipo A
- **Conectividad**
 - Protocolos: DMX512, RDM, Streaming ACN (E1.31), Art-Net, CIP, OSC (bidireccional), MIDI Notes/Control Change/MSC/MTC/MC (bidireccional), SMPTE (bidireccional), RS232 genérico, cierres de contacto (ilimitados vía red y USB), Vision.Net (bidireccional), KiNet, Shownet, ChilliNet, iCAN, Pathport, Enttec DMX USB
 - Archivos: Showfiles USITT ASCII, GDTF
 - Otros: Servidor web y consultas MySQL; app iOS y Android (incluye Interface Builder y toma de notas); grabación y reproducción DMX; paletas con seguimiento (tracking, valores en vivo mapeados al flujo de datos entrante)
- **Certificación y seguridad**
 - Conformidad: UL 62368-1, IEC 62368-1, CSA C22.2 N° 62368-1, FCC 47CFR 15, ICES-003, EN 55032, CISPR 32
- **Capacidad**
 - Cues: 1.000.000
 - Listas de cues: Más de 10.000
 - Submasters: Más de 10.000
 - Paletas (intensidad, posición, color, haz, edge y preajustes): Más de 60.000
 - Tipos de paleta personalizables: Si
 - Grupos: Más de 10.000
 - Efectos: Más de 10.000
 - Macros: Más de 10.000
 - Snapshots: Más de 10.000
 - Perfiles de curva personalizables: Si
 - Trayectorias de color y posición personalizables: Si
 - Notas de cue: 1.000.000
 - Sesiones remotas: Hasta 10
 - Disparadores de audio discretos (frecuencia): 100
- **Funciones principales del software**
 - Seguimiento completo (tracking) y modo sin seguimiento opcional
 - Magic Sheets con pestañas
 - 7 potentes motores de efectos (FX)
 - Pixel mapping (imágenes estáticas, vídeos o entrada en directo)
 - Animador de píxeles
 - Editor visual de timecode (para tiempos de cue automáticos)
 - Reproducción de vídeo y audio (incluye fundido cruzado)
 - Timecode interno (desde medios) y generador de timecode
 - Predicción de línea de comandos con IA
 - Reproducción automática de notas de cue mediante texto a voz
 - Herramientas inteligentes de ayuda para encoders
 - Particionado y multiusuario
 - Herramienta de patch móvil sin conexión
 - Programador de tareas dedicado
- **Interfaces de usuario**
 - Interfaces de usuario: 2 salidas 15,6" (Full HD, antirreflejo), 1x 7"
 - Pantallas táctiles externas: 2 salidas 4K UHD (opcional)
 - Faders: 18 faders motorizados Bourns de 100 mm (100 páginas)
 - Teclas: 152 teclas Cherry MX
 - Encoders: 5 atributo, 1x intensidad, 15x playback, 2x definibles por el usuario
- **Físico**
 - Color: Negro y gris oscuro
 - Temperatura de funcionamiento: De 0° a 40°
 - Temperatura de almacenamiento: De 0° a 35°
 - Humedad: 0-95% sin condensación
 - Medidas: 218 x 1000 x 675 mm
 - Peso: 43 kg
- **Conexiones** (Ver diagrama técnico en el documento original)
 - Receptáculo de luz de consola (x2)
 - Puerto de pantalla VESA (x2)
 - USB-C (x2)

- Puertos de red (x2)
- Audio in / Audio out (L&R)
- Entrada de CA
- USB-A (x2)
- Entrada DMX
- SMPTE In/Out
- Salida DMX (x4)
- MIDI In/Out/Thru

• **Texto para licitaciones**

- Consola de iluminación profesional, marca Vari-Lite, modelo Neo X15, con 15 playbacks motorizados multifunción con encoders retroiluminados, 2 pantallas táctiles internas de 15,6" Full HD y pantalla táctil de control de 7", 18 faders motorizados Bourns de 100mm, 152 teclas Cherry MX; software Neo con motor de efectos avanzado, pixel mapping, timecode y soporte CIP; 100 universos DMX (51.200 canales) incluidos; protocolos DMX512, RDM, sACN, Art-Net, OSC y MIDI; conectividad con 4 salidas DMX, 1 entrada DMX, 2 puertos Ethernet Gigabit EtherCON, salidas de audio balanceadas y entrada SMPTE; alimentación 100-240 VAC; dimensiones 218 x 1000 x 675 mm; peso 43,9 kg; chasis metálico con conectores Neutrik; incluso funda antipolvo y conector de entrada de alimentación

