



AUDIBAX Control de motores CM-4 Salida 4 CEE 16A 4P



Control de motores para 4 canales para
motores de cadena | Audibax CM-4

- Controlador profesional para gestión de hasta 4 motores de cadena
- Gestión independiente por canal o por grupos de 1, 2 3 y/o 4 canales
- Formato rack 19" de 2 unidades de altura
- Salida CEE 16 Amperios 4 Polos y pulsador de parada de emergencia
- Protección magnetotérmica

Referencia 10316044

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Control de motores
Voltaje / Tensión: 380V 50/60Hz
Rango IP: IP44
Color: Negro
Tamaño: 482 x 410 x 133 mm. Formato rack 3U de altura
Certificación: CE , ROHS
Peso: 9,5 kg
Marca: Audibax

- El **Audibax CM-4** es un controlador de motores de elevación compacto pensado para el manejo seguro y coordinado de hasta 4 polipastos en montajes de rigging, iluminación y estructuras para directos
- Su formato rack 19" de 3U facilita la integración en flightcases y racks de producción técnica
- Fabricado con estructura de alta resistencia y certificación IP44, soporta el uso exigente en escenarios y eventos en exterior
- Permite un control individualizado por canal mediante interruptores de inversión de fase, además de un sistema de parada de emergencia global que refuerza la seguridad del equipo y del personal técnico
- Combina una capacidad eléctrica de 32A con una respuesta robusta y fiable en configuraciones de rigging de tamaño medio
- El controlador de polipastos **CM-4** es un controlador específico para todos los polipastos de cadena de control directo como CM Lodestar, Vicinay, MODE..

• Características

- Control de hasta 4 motores de cadena de forma independiente
- Formato rack 19", 3 unidades de altura
- Interruptores de inversión de fase individuales por canal
- Parada de emergencia mediante seta de impacto
- Disyuntor (breaker) independiente por canal
- Enlace Master/Slave a través de PowerCON para ampliar canales
- Estructura robusta con protección IP44
- Certificación CE y RoHS

• Especificaciones

- Conector de entrada: CEE 32A 5 Polos macho mediante cable de 1,5 m
- Conectores de salida: 4 CEE 16A 4 Polos hembra
- Disyuntor de red: 4 x 16 A Peso: 9,5 kg
- Disyuntor (para botón de arranque y parada): 2 A
- Numero de salidas: 4
- Link in / Link out: 1 PowerCON entrada + 1 PowerCON salida
- Voltaje de entrada / salida: 380V AC, 50/60 Hz
- Potencia máxima: 2,11 kw
- Sección cable alimentación: 5 x 6 mm²
- Rango de protección IP: IP44
- Color del cuerpo: Negro
- Formato: Rack 19" en 3U de altura
- Peso: 9,5 kg
- Certificaciones: CE, RoHS

• Certificado CE

- Cumple las normativas CE según las siguientes normativas: Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, EMC Directive 2014/30/EU

• Contenido del paquete

- 1 Control de motores de 4 canales CM-4
- 1 Manual usuario

• Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: CM-4
- Código para pedidos: 10316044
- Código EAN: 602561939555

