



Audibax

PD32-6-16-32

Power Distributor

salida 6 Schuko + 1

Link CEE 32A 5P



Audibax PD32-6-16-32 Power Distributor
salida 6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P

- Número de salidas: 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
- Voltaje de operación: 380V / AC (50/60Hz)
- Longitud del cable (Metros): 1.5 m
- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P

Referencia 10316019

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Tipo: Distribuidor
Potencia: máxima de 2,1 kW
Voltaje / Tensión: 380V
Rango IP: IP44
Color: Negro
Material: Metal
Certificación: CE y RoHS
Sección del cable: 5 x 6 mm² (entrada)
Conector de Señal de Entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1,5 metros / integrado)

Conector de Señal de Salida: 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
Marca: Audibax

El Audibax PD32-6-16-32 es un distribuidor de alimentación profesional diseñado para montaje en rack, ideal para instalaciones de audio, iluminación y entornos técnicos donde se requiere una distribución segura, estable y eficiente de energía. Con 7 salidas (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P), permite conectar múltiples equipos de forma balanceada bajo una tensión trifásica de 380V, soportando hasta 32 A de entrada y ofreciendo una potencia máxima de 2,1 kW. Cuenta con pantallas digitales para el monitoreo en tiempo real de voltios y amperios, protección avanzada contra sobrecargas a través de un disyuntor RCBO (3+N 40A/30mA) y 6 MCB (1+N 25A), y una robusta construcción metálica con certificación IP44 que asegura la máxima durabilidad en aplicaciones profesionales exigentes. Una solución compacta de 3 unidades de rack (3U), robusta y práctica para sistemas de directo, escenarios y configuraciones técnicas dinámicas.

Especificaciones Generales

- Color: Negro
- Tipo: Montaje en rack / Vertical
- Número de salidas: 7 (6 Schuko + 1 Link CEE 32A 5P)
- Opciones de montaje: Rack vertical de 19 pulgadas / 3 Unidades de Rack (3U)
- Material: Metal

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje de operación: AC 380V, 50/60 Hz
- Amperaje de entrada: 32A
- Amperaje de salida: 6 x 16 A
- Potencia máxima: 2,1 kW
- Breaker / Protección: 1 RCBO 3+N 40A/30mA, 6 MCB 1+N 25A
- Indicadores: Pantalla digital de Voltaje / Amperaje e indicador de protección contra sobrecarga
- Sección del cable: 5 x 6 mm² (entrada)

Conectividad

- Tipo de conector de entrada: CEE 32A 5P (Cable de 1.5 metros)
- Tipo de conector de salida: Schuko + CEE 32A 5P (Link)

Certificaciones / Homologaciones

- Certificaciones: CE y RoHS
- Grado de protección (IP): IP44

Aplicaciones

- Uso: Audio profesional, iluminación, eventos, instalaciones técnicas
- Soluciones: Distribución de energía protegida en racks con pantalla digital y protección avanzada contra sobrecargas

Contenido de la Caja

- 1 x Distribuidor de alimentación Audibax PD32-6-16-32
- 1 x Manual de instrucciones

